ZAP Telemaster S

Bezpieczna i elastyczna: platforma z regulacją wysokości z balustradą na całym obwodzie zapewniającą bezpieczne stanie, łatwa do przestawiania i zajmująca mało miejsca po złożeniu.



Opis produktu

- Platforma z regulacją wysokości o dużej powierzchni do stania z balustradą na całym obwodzie zapewniającą bezpieczne i komfortowe stanie.
- Łatwa regulacja wysokości zgodnie z zasadą drabiny rozsuwanej, dzięki czemu można osiągać różne wysokości za pomocą jednej drabiny podestowej.
- Bardzo łatwy montaż - poręcze i balustrady są automatycznie rozkładane przy montażu.
- Może być używana na schodach i jest szczególnie kompaktowa po złożeniu do transportu i przechowywania.
- Łatwe przesuwanie dzięki dwóm rolkom bieżnym z tyłu.
- Duża powierzchnia do stania 665 x 440 mm z 7-krotnie klejonej sklejki, z balustradą u listwą kolanową gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy i komfortowe stanie.
- Zgodna z nową normą europejską DIN EN 131-7.
- Dwa kółka jezdne umożliwiają łatwe przesuwanie, także w stanie zmontowanym.
- Kompaktowe wymiary w stanie złożonym, ułatwiające transport i składowanie.
- Połączenie szczebli z podłużnicą przez wysokiej jakości wywinięcie ZARGES.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.
- Nadaje się do stosowania jako drabina schodowa.
- Nr kat. 41325 bez wysięgnika.
- Wymagana liczba balastów w zastosowaniach zewnętrznych: 4x (nr. kat. 41331).

Cechy produktu

Długość: 0.4 m
Długość platformy: 665 mm
Gwarancja: 10 lat
Korytko do odkładania: Aluminium
Materiał platformy: 7-krotnie klejona sklejka
Obciążenie: max. 150 kg
Standardy: EN 131-7
Szerokość platformy: 440 mm
głębokość stopni: 30 mm
wysokość poręczy: 1 m

ZARGES Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 10 a
41200 Sosnowiec
Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26
www.zarges.com
zarges@zarges.com.pl

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość, w stanie rozsuniętym	Długość, w stanie zsuniętym	Liczba szczebli łącznie z podestem	Masa	Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	Szerokość
41325	1.45 m	1.45 m	5	28 kg	1,45m × 1 m	1,45m × 1 m	2.16 m
41326	1.8 m	1.8 m	7	34 kg	1,8m × 2,25 m	1,8m × 0,81 m	2.44 m
41327	2.2 m	2.2 m	9	38.5 kg	2,2m × 2,55 m	2,2m × 0,81 m	2.72 m
41328	2.8 m	2.8 m	12	50 kg	2,8m × 2,5 m	2,8m × 0,81 m	3.28 m

Numer zamówienia	Szerokość, w stanie rozsuniętym	Szerokość, w stanie zsuniętym	Wymiary transportowe	Wysokość platformy	Wysokość robocza	Wysokość wraz z balustradą
41325	1 m	1 m	2.160 mm × 1.020 mm × 400 mm	0,81m / 1,08m / 1,34m	3.34 m	max. 2.37 m
41326	2.25 m	0.81 m	2.440 mm × 820 mm × 400 mm	1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,83m	3.83 m	max. 2.86 m
41327	2.55 m	0.81 m	2.720 mm × 820 mm × 400 mm	1,31m / 1,6m / 1,8m / 2,1m / 2,35m	4.35 m	max. 3.38 m
41328	2.5 m	0.81 m	3.280 mm × 820 mm × 400 mm	1,83m / 2,12m / 2,38m / 2,65m / 2,9m / 3,15m	5.15 m	max. 4.17 m