Variomaster T

Do szybkiego zastosowania i bezpiecznego stania: kompaktowa po złożeniu, szybki montaż.









Opis produktu

- Do szybkiego zastosowania i bezpiecznego stania: kompaktowa po złożeniu, szybki montaż.
- Łatwa regulacja wysokości przez tylko jedną osobę zgodnie z zasadą samozatrzaskowej drabiny rozsuwanej.
- Łatwe i kompaktowe składanie do transportu i składowania.
- Wyciągane wysięgniki ze stabilnymi trzpieniami zapewniają stabilność i kompensację nierówności podłoża.
- Wielkopowierzchniowa platforma robocza 0,50 x 1,95 m lub 0,60 x 2,50 m.
- Balustrady na całym obwodzie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo pracy.
- Łatwa regulacja wysokości zgodnie z zasadą samozatrzaskowej drabiny rozsuwanej, dzięki czemu można osiągać różne wysokości za pomocą jednego pomostu roboczego.
- Jednoosobowa obsługa regulacji wysokości.
- Łatwe składanie do transportu i składowania.
- Rolki jezdne umożliwiają łatwe przemieszczanie i mieszczenie się w drzwiach zarówno w stanie zabudowanym jak i złożonym (nr. kat. 53794).
- W zastosowaniach wewnętrznych balasty nie są wymagane.
- Dwie wielkości z regulacją wysokości platformy od 1,25 m do 2,46 m lub 1,81 m do 3,58 m.
- Grupa rusztowań 3 (obciążalność do 200 kg/m²) wg DIN EN 1004.

Cechy produktu

Długość platformy: 2.5 m
Gwarancja: 10 lat
Materiał platformy: klejona sklejka
Obciążenie: max. 300 kg
Szerokość platformy: 0.6 m
głębokość stopni: 30 mm
wysokość poręczy: 1 m

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość, w stanie rozsuniętym	Długość, w stanie zsuniętym	Masa	Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	Szerokość, w stanie rozsuniętym	Szerokość, w stanie zsuniętym

Numer zamówienia	Długość, w stanie rozsuniętym	Długość, w stanie zsuniętym	Masa	Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	Powierzchnia podstawy, z wysuniętymi wysięgnikami D x S	Szerokość, w stanie rozsuniętym	Szerokość, w stanie zsuniętym
53794	1.9 m	0.8 m	92 kg	1,9m × 2,3 m	0,8m × 2,3 m	2.3 m	2.3 m
53795	2.3 m	1.2 m	119 kg	2,3m × 2,85 m	1,2m × 2,85 m	2.85 m	2.85 m

Numer zamówienia	Wymiary transportowe	Wysokość platformy	Wysokość robocza	Wysokość rusztowania	Wysokość rusztowania
53794	2.290 mm × 780 mm × 750 mm	1,25m - 2,46m	4.5 m	2,31m - 3,52m	2.31 m
53795	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm	1,81m - 3,58m	5.6 m	2,87m - 4,64m	2.87 m