



ZARGES

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż dzięki wyprzedzającym balustradom, małym odstępom między platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.

Opis produktu

- Maksymalna powierzchnia robocza, bezpieczny i szybki montaż dzięki wyprzedzającym balustradom, małym odstępom między platformami i mniejszej liczbie indywidualnych części.
- Bezpieczny i szybki montaż i demontaż dzięki wyprzedzającej balustradzie (zamiast balustrady i podpór ukośnych) oraz 2-metrowemu odstępowi między platformami.
- Szerokość rusztowania: 1,35 m; Długość rusztowania: 1,80 m.
- Wysokości robocze od 3,35 m do maks. 13,20 m z możliwością rozbudowy o części seryjne.
- Grupa rusztowań 3 (obciążalność do 200 kg/m²) wg DIN EN 1004.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 200 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42917) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.



Wskazówki i funkcje specjalne

Dodając odpowiednie elementy systemu S-PLUS można uzupełnić bezpieczną konstrukcję w wysięgniki także dla rusztowań jezdnych Z 600.

Cechy produktu

Długość platformy: 1.8 m
Długość rusztowania: 1.8 m
Gwarancja: 10 lat
Klasa rusztowania: 3 (= 200 kg/m²)
Rolki z możliwością montażu trzpienia: Tak
Rozmiar podestu: 1,2m × 1,8m
Standardy: EN 1004-1
Szerokość platformy: 1.2 m
Szerokość rusztowania: 1.35 m
Typ pazura: automatyczny
Średnica podłużnicy: 50 mm
Średnica rolki: 200 mm
Średnica szczęk: 50 mm

Warianty produktu

Numer zamówienia	Masa	Wymiary transportowe	Wysokość platformy	Wysokość robocza	Wysokość rusztowania
52425	105.6 kg	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	1.4 m	3.4 m	2.65 m
52435	140.7 kg	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.5 m	4.5 m	3.75 m



Numer zamówienia	Masa	Wymiary transportowe	Wysokość platformy	Wysokość robocza	Wysokość rusztowania
52445	190.5 kg	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	3.35 m	5.35 m	4.6 m
52455	197.1 kg	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	4.45 m	6.45 m	5.7 m
52465	242.5 kg	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	5.3 m	7.3 m	6.55 m
52475	248.5 kg	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm	6.4 m	8.4 m	7.65 m
52485	293.9 kg	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	7.25 m	9.25 m	8.5 m
52495	300.5 kg	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	8.4 m	10.4 m	9.65 m
52505	345.9 kg	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	9.2 m	11.2 m	10.45 m
52515	352.5 kg	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	10.35 m	12.35 m	11.6 m
52525	397.9 kg	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm	11.2 m	13.2 m	12.45 m