



CompactMaster S-PLUS 1T - 53181

Super rusztowanie składane od zaraz z bezpiecznym i szybkim montażem dzięki wyprzedzającej balustradzie i dwumetrowemu odstępowi między platformami.

Opis produktu




- Szerokość rusztowania: 0,85 m (do zewnętrznej krawędzi zawiasy jednostki rozkładanej); Długość rusztowania: 1,80 m.
- Wysokości robocze od 3,75 m do maks. 13,55 m z możliwością rozbudowy o części seryjne.
- Moduł podstawowy składany do szybkiego montażu i demontażu.
- Grupa rusztowań 3 (obciążalność do 200 kg/m²) wg DIN EN 1004.
- Rolki standardowe: rolki kierujące 150 mm z możliwością montażu trzpienia (nr kat. 42759) do wyrównania wysokości z milimetrową dokładnością.










Cechy produktu

Masa: 249.6 kg
Rozmiar podestu: 0,6m × 1,8m
Szerokość platformy: 0.6 m
Wymiary transportowe: 0 mm0 mm0 mm
Wysokość platformy: 8.4 m
Wysokość pomostu roboczego: 1.8 m
Wysokość robocza: 10.45 m
Wysokość rusztowania: 9.7 m

Akcesoria i części zamienne

Obraz	Numer zamówienia	Imię	Rodzaj
	42904	Rama nasadzana 2,00m	Lista części
	42947	Rama składana	Lista części
	42837	Balustrada wyprzedzająca	Lista części

Obraz	Numer zamówienia	Imię	Rodzaj
	42937	Podpora ukośna	Lista części
	42932	Platforma bez kłapy	Lista części
	42931	Platforma z kłapą	Lista części
	42943	Obrzeże wzdłużne	Lista części
	42913	Obrzeże poprzeczne	Lista części
	42850	Wysięgnik trójkątny S-PLUS	Lista części
	42759	Rolka kierująca z trzpieniem Ø 150 mm	Lista części