



ZARGES

Wielociągowe systemy drabin pionowych, aluminium naturalne

Wielociągowe rozwiązanie dojścia z platformą przejściową do budynków i maszyn.

Opis produktu

- Do montażu stacjonarnego na budynkach do konserwacji wg DIN 18 799-1, lub jako system drabin awaryjnych wg DIN 14 094-1, albo jako dojście do maszyny wg DIN EN ISO 14 122-4.
- Z koszem zabezpieczenia tylnego.
- Szerokość drabiny: 520 mm.
- Dostępne uchwyty ściennie z różnymi odstępami od ściany do 600 mm.
- Odległość między uchwytami naściennymi wynosi maksymalnie 2,00 m. Jednak każda sekcja drabiny musi być zamontowana co najmniej dwoma uchwytami.
- Zapory bezpieczeństwa, zabezpieczenia wejścia oraz podesty można wybrać zgodnie z wymaganiami.
- Wykonania drabin pionowych, odbiegające od standardowej oferty, wykonujemy na zapytanie.

Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat

Materiał: Aluminium, naturalne

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny z podłużnicą zejściową	Wysokości wchodzenia
58607	11.8 m	10.7 m
58618	12.9 m	11.8 m
58626	13.7 m	12.6 m
58638	14.9 m	13.8 m
58649	16 m	14.9 m
58657	16.8 m	15.7 m
58668	17.9 m	16.8 m
58680	19.1 m	18 m
58691	20.2 m	19.1 m



do produktu



Wskazówki i funkcje specjalne

Kotki rozporowe i śruby do zamocowania do ściany nie należą do zakresu dostawy. Podane niżej ceny systemów dwuciągowych są skalkulowane w następujący sposób: Uchwyt ścienny w formie pałaka ceowego, 200 mm sztywne, obustronne, proste podłużnice zejściowe, platforma dwustronna z koszem zabezpieczenia tylnego wg DIN 18 799-1. Do odmiennych wymagań skorzystaj z naszego systemu projektowania drabin pionowych.