



Drabina szybowa, TWS, szerokość w świetle 400 mm

Opis produktu

- Szerokość drabiny w świetle: 400 mm.
- Zewn. szerokość drabiny: 440 mm.
- Odległość między szczeblami: 280 mm.
- Wymiary podłużnicy: 58 x 25 mm.
- Wymiary antypoślizgowego szczebla TWS 30 x 30 mm.
- Materiał: tworzywo sztuczne zbrojone włóknem szklanym (TWS).

Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat

Materiał: Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 280 mm

Szerokość drabiny: 450 mm

głębokość stopni: 30 mm



do produktu



Wskazówki i funkcje specjalne

Przy możliwych wysokościach upadku od 5,00 m jest obligatoryjnie wymagany system asekuracji. Przy szerokości w świetle 300 mm montować do podłużnicy drabiny. Przy szerokości w świetle 400 mm montować środkowo na szczeblach.

Na życzenie kombinacja zabudowy dla większych długości.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość	Liczba szczebli	Masa
47371	1.12 m	4	5.7 kg
47372	1.4 m	5	7.3 kg
47373	1.68 m	6	8.9 kg
47374	1.96 m	7	10.5 kg
47375	2.24 m	8	12.1 kg
47376	2.52 m	9	13.7 kg
47377	2.8 m	10	15.3 kg
47378	3.08 m	11	16.9 kg
47379	3.36 m	12	18.5 kg
47673	3.64 m	13	20.1 kg
47674	3.92 m	14	21.7 kg
47675	4.2 m	15	23.3 kg