# Skrzynia uniwersalna K 470, IP 65

Do wszystkich zastosowań, w których pożądana jest dodatkowa szczelność i zwiększona ochrona przed wilgocią, strumieniem wody i zapyleniem.



do produktu

## Opis produktu

- Do wszystkich zastosowań, w których pożądana jest dodatkowa szczelność i zwiększona ochrona przed wilgocią, strumieniem wody i zapyleniem.
- Szczelność IP 65 wg EN 60 529 dzięki uszczelce piankowej w pokrywie.
- 3 standardowe rozmiary z magazynu, niestandardowe wersje na zamówienie.
- Dostępne także z atestem do materiałów niebezpiecznych.
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.
- Automatyczna ciśnieniowa przepona wyrównawcza
- Szczelność potwierdzona certyfikatem TÜV SÜD.
- dostępne do większości wersji K 470.
- 3 standardowe wielkości dostępne z magazynu.





## Wskazówki i funkcje specjalne

Atest ONZ do transportu materiałów niebezpiecznych dostępny za dopłatą.
Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość). Wielkości specjalne na zapytanie.

## Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat
Kolor narożników do sztaplowania: Aluminium, naturalne
Liczba uchwytów: 2
Materiał: Aluminium
Materiał narożników do sztaplowania: Aluminium
Narożne rowki: tak
Narożniki do sztaplowania: tak
Rowki na całym obwodzie: tak
Stopień ochrony: IP65:
Uszczelka: Piankowa uszczelka pokrywy
Zamknięcia: Zamknięcia komfortowe
Zintegrowane rolki: nie

## Warianty produktu

| Numer zamówienia | Masa | Objętość | Wymiar wewnętrzny D x S x W | Wymiar zewnętrzny D x S x W | maks. masa brutto z atestem do materiałów niebezpiecznych |
|---|---|---|---|---|---|
| **366206** | 5.3 kg | 73 l | 550 mm × 350 mm × 380 mm | 600 mm × 400 mm × 410 mm | 75 kg |
| **366217** | 10 kg | 157 l | 750 mm × 550 mm × 380 mm | 800 mm × 600 mm × 410 mm | 102 kg |
| **366218** | 12 kg | 239 l | 750 mm × 550 mm × 580 mm | 800 mm × 600 mm × 610 mm | 126 kg |