

K 470 - IP 67

ZARGES K 470 - IP 67: zoptymalizowana ochrona przed wodą i kurzem.

Opis produktu

- Sprawdzona przez TÜV-Süd skrzynka z bardzo dużym zaworem wyrównującym ciśnienie - zoptymalizowana ochrona przed pyłem i wodą.
- Innowacyjna, opatentowana kombinacja zawiasy i zamknięcia.
- Wersje dostosowane do potrzeb klienta na zapytanie.
- Wysokiej jakości pojemnik specjalny z aluminium.
- Bardzo duży ciśnieniowy zawór wyrównawczy.
- Szczelność potwierdzona certyfikatem TÜV SÜD.
- Stopień ochrony IP 67 wg DIN EN 60529: 2014
- Bardzo gruba blacha 1,5 mm- we wszystkich modelach K 470 od wymiaru podstawowego 750 x 550 mm.
- Styki profili całkowicie zgrzewane.
- Wielkości specjalne na zapytanie.
- Narożniki do sztaplowania z odlewu aluminium.
- Ergonomiczne komfortowe uchwyty do przenoszenia.
- Ergonomiczne i trwałe komfortowe zamknięcia na co najmniej 20.000 cykli roboczych.



Cechy produktu

Kolor narożników do sztaplowania: Aluminium, naturalne
 Materiał: Aluminium
 Materiał narożników do sztaplowania: Aluminium
 Narożne rowki: tak
 Narożniki do sztaplowania: tak
 Rowki na całym obwodzie: tak
 Stopień ochrony: IP67:
 Uszczelka: Guma komórkowa EPDM
 Zamknięcia: Zamknięcia komfortowe
 Zintegrowane rolki: nie

Wskazówki i funkcje specjalne

Wymiar przejścia w świetle o ok. 30 mm mniejszy od wymiaru wewnętrznego (długość i szerokość). Wielkości specjalne na zapytanie.
 Specjalne wkłady wewnętrzne na zapytanie.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Masa	Objętość	Wymiar wewnętrzny D x S x W	Wymiar zewnętrzny D x S x W
380366	5.3 kg	73 l	550 mm x 350 mm x 380 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm
379083	10 kg	157 l	750 mm x 550 mm x 380 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm
380378	12 kg	239 l	750 mm x 550 mm x 580 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm
379725	13.4 kg	259 l	900 mm x 640 mm x 450 mm	950 mm x 690 mm x 480 mm