
Obudowa Mitraset Classic 19"

Obudowa do przenoszenia do urządzeń elektronicznych.



Opis produktu

- Ochrona przed obciążeniami mechanicznymi, takimi jak wstrząsy, uderzenia lub drgania. Opcjonalnie możliwa ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, takimi jak fale radiowe lub wyładowania atmosferyczne.
- Ochrona przed wpływem otoczenia, np. wysoką temperaturą, wilgotnością, wilgocią lub pyłem.
- Do ładunków nieprzekraczających 100 kg.
- 3 - 22 jednostki wysokości (HE), głębokość znamionowa (NT) 219 - 990 mm.
- Obudowy o głębokości nominalnej 219 mm, 350 mm i 480 mm mogą być ustawiane jedna na drugiej.
- Elastyczne zawieszenie ramy wychylnej.
- Segmenty układane w stos na górze i na dole obudowy.
- Ścianki boczne z zagłębieniami na uchwyty zapadkowe.
- Wgłębienie odpowiednie również do zabezpieczonego montażu zaworów wyrównawczych ciśnienia i wskaźników wilgotności.
- Obudowa seryjna z dodatkowo wytłoczeniami usztywniającymi.
- Pokrywa z zamknięciami z przetyczką.
- Stopień ochrony IP 65.
- Dopuszczenie zgodnie z VG 95447.
- Przetestowano zgodnie z normami AECTP.
- Kontrola wg MIL-STD-810.
- Wersja zmodyfikowana z testem zgodnym z MIL-STD-810 F.
- Test skuteczności ekranowania zgodnie z normą MIL-STD-285.
- Możliwe wykonania specjalne.

Wskazówki i funkcje specjalne

Inne wielkości dostępne na zapytanie. Wysokość budowy ze stopką do sztaplowania=wymiar zewnętrzny (wymiar znamionowy) + 11,5mm. Głębokość pokryw specjalnych zależna od wykonania.
Dostępna także jako opakowanie do materiałów niebezpiecznych z atestem ONZ.
Bogaty asortyment wyposażenia specjalnego do licznych zastosowań.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Głębokość znamionowa	Masa	Wymiar zewnętrzny D x S x W	Wysokość montażowa
45702	219 mm	6.6 kg	303 mm × 534 mm × 214,5 mm	3 HE/U
45708	219 mm	7 kg	303 mm × 534 mm × 259 mm	4 HE/U
45714	219 mm	7.3 kg	303 mm × 534 mm × 303,5 mm	5 HE/U
45726	219 mm	7.8 kg	303 mm × 534 mm × 392,5 mm	7 HE/U
45720	219 mm	7.5 kg	303 mm × 534 mm × 348 mm	6 HE/U

Numer zamówienia	Głębokość znamionowa	Masa	Wymiar zewnętrzny D x S x W	Wysokość montażowa
45732	219 mm	8.2 kg	303 mm × 534 mm × 437 mm	8 HE/U
45738	219 mm	8.4 kg	303 mm × 534 mm × 481,5 mm	9 HE/U
45744	219 mm	8.6 kg	303 mm × 534 mm × 526 mm	10 HE/U
45750	219 mm	8.8 kg	303 mm × 534 mm × 570,5 mm	11 HE/U
45756	219 mm	9 kg	303 mm × 534 mm × 615 mm	12 HE/U
45704	350 mm	8.6 kg	434 mm × 534 mm × 214,5 mm	3 HE/U
45710	350 mm	9 kg	434 mm × 534 mm × 259 mm	4 HE/U
45716	350 mm	9.3 kg	434 mm × 534 mm × 303,5 mm	5 HE/U
45722	350 mm	9.6 kg	434 mm × 534 mm × 348 mm	6 HE/U
45728	350 mm	10 kg	434 mm × 534 mm × 348 mm	7 HE/U
45734	350 mm	10.3 kg	434 mm × 534 mm × 437 mm	8 HE/U
45740	350 mm	10.7 kg	434 mm × 534 mm × 481,5 mm	9 HE/U
45746	350 mm	11 kg	434 mm × 534 mm × 526 mm	10 HE/U
45752	350 mm	11.3 kg	434 mm × 534 mm × 570,5 mm	11 HE/U
45758	350 mm	11.6 kg	434 mm × 534 mm × 615 mm	12 HE/U
45706	480 mm	10.7 kg	564 mm × 534 mm × 214,5 mm	3 HE/U
45712	480 mm	11.1 kg	564 mm × 534 mm × 259 mm	4 HE/U
45718	480 mm	11.4 kg	564 mm × 534 mm × 303,5 mm	5 HE/U
45724	480 mm	11.9 kg	564 mm × 534 mm × 348 mm	6 HE/U
45730	480 mm	12.2 kg	564 mm × 534 mm × 392,5 mm	7 HE/U
45736	480 mm	12.6 kg	564 mm × 534 mm × 437 mm	8 HE/U
45742	480 mm	13 kg	564 mm × 534 mm × 481,5 mm	9 HE/U
45748	480 mm	13.3 kg	564 mm × 534 mm × 526 mm	10 HE/U
45754	480 mm	13.7 kg	564 mm × 534 mm × 570,5 mm	11 HE/U
45760	480 mm	14.1 kg	564 mm × 534 mm × 615 mm	12 HE/U
45803	610 mm	13.5 kg	704 mm × 534 mm × 214,5 mm	3 HE/U
45804	610 mm	14.1 kg	704 mm × 534 mm × 259 mm	4 HE/U
45805	610 mm	14.7 kg	704 mm × 534 mm × 303,5 mm	5 HE/U
45806	610 mm	15.2 kg	704 mm × 534 mm × 348 mm	6 HE/U
45807	610 mm	15.9 kg	704 mm × 534 mm × 392,5 mm	7 HE/U
45808	610 mm	16.6 kg	704 mm × 534 mm × 437 mm	8 HE/U
45809	610 mm	17.1 kg	704 mm × 534 mm × 481,5 mm	9 HE/U
45810	610 mm	17.5 kg	704 mm × 534 mm × 526 mm	10 HE/U
45811	610 mm	24.7 kg	704 mm × 534 mm × 570,5 mm	11 HE/U
45812	610 mm	18.6 kg	704 mm × 534 mm × 615 mm	12 HE/U
45814	610 mm	19.9 kg	704 mm × 534 mm × 704 mm	14 HE/U
45816	610 mm		704 mm × 534 mm × 793 mm	16 HE/U
45863	762 mm	16.2 kg	856 mm × 534 mm × 214,5 mm	3 HE/U
45864	762 mm	16.8 kg	856 mm × 534 mm × 259 mm	4 HE/U
45865	762 mm	17.4 kg	856 mm × 534 mm × 303,5 mm	5 HE/U
45866	762 mm	17.9 kg	856 mm × 534 mm × 348 mm	6 HE/U
45867	762 mm	18.6 kg	856 mm × 534 mm × 392,5 mm	7 HE/U
45868	762 mm	19.3 kg	856 mm × 534 mm × 437 mm	8 HE/U
45869	762 mm	19.8 kg	856 mm × 534 mm × 481,5 mm	9 HE/U
45870	762 mm	20.2 kg	856 mm × 534 mm × 526 mm	10 HE/U
45871	762 mm	20.8 kg	856 mm × 534 mm × 570,5 mm	11 HE/U
45872	762 mm	21.3 kg	856 mm × 534 mm × 615 mm	12 HE/U
45874	762 mm	22 kg	856 mm × 534 mm × 704 mm	14 HE/U
45876	762 mm	23.8 kg	856 mm × 534 mm × 793 mm	16 HE/U
45878	762 mm	25.6 kg	856 mm × 534 mm × 882 mm	18 HE/U