Obudowa Mitraset Racklite 19"

Obudowa do przenoszenia do urządzeń elektronicznych.





Opis produktu

- Do montażu sprzętu elektronicznego z rastrem 19" wg VG 95446
- Zmienne wykonania o różnych głębokościach znamionowych i jednostkach wysokości.
- Bogaty asortyment wyposażenia specjalnego do licznych zastosowań.
- Elastyczne elementy do sztaplowania na narożnikach obudowy i pokrywy.
- Stopień ochrony IP 65 wg DIN EN 60529 i IEC 34-5/529 dzięki zgrzewanej obudowie i pokrywie z uszczelką na całym obwodzie.
- Do 15% mniejsza masa w porównaniu z Mitraset Classic.
- Rama do zawieszania jest połączona z obudową 8 amortyzatorami gumowymi i 2 taśmami masowymi.
- Jednakowe głębokości znamionowe mogą być sztaplowane.
- Tłumienie ekranu wg MIL-STD-285
- Wyposażenie w zamknięcia klapowe z zabezpieczeniem przed odskoczeniem.
- Uchwyty ZARGES Comfort - ergonomiczna obsługa i obciążenia do 50 kg.
- Szczelnie zgrzewane wykonanie z blach i profili aluminiowych o wysokiej wytrzymałości

Warianty produktu

Numer zamówienia	Głębokość znamionowa	Masa	Wymiar zewnętrzny D x S x W	Wysokość montażowa
45893	350 mm	9.1 kg	468 mm × 591 mm × 271,5 mm	3 HE/U
45894	350 mm	9.7 kg	468 mm × 591 mm × 316 mm	4 HE/U
45895	350 mm	10.1 kg	468 mm × 591 mm × 360,5 mm	5 HE/U
45896	350 mm	10.4 kg	468 mm × 591 mm × 405 mm	6 HE/U
45897	350 mm	10.7 kg	468 mm × 591 mm × 449,5 mm	7 HE/U
45898	350 mm	11 kg	468 mm × 591 mm × 494 mm	8 HE/U
45899	350 mm	11.4 kg	468 mm × 591 mm × 538,5 mm	9 HE/U
45900	350 mm	11.7 kg	468 mm × 591 mm × 583 mm	10 HE/U
45901	350 mm	12 kg	468 mm × 591 mm × 627,5 mm	11 HE/U
45902	350 mm	12.4 kg	468 mm × 591 mm × 672 mm	12 HE/U
45903	480 mm	10.5 kg	598 mm × 591 mm × 271,5 mm	3 HE/U
45904	480 mm	11.2 kg	598 mm × 591 mm × 316 mm	4 HE/U
45905	480 mm	11.6 kg	598 mm × 591 mm × 360,5 mm	5 HE/U

Numer zamówienia	Głębokość znamionowa	Masa	Wymiar zewnętrzny D x S x W	Wysokość montażowa
45906	480 mm	11.9 kg	598 mm × 591 mm × 405 mm	6 HE/U
45907	480 mm	12.3 kg	598 mm × 591 mm × 449,5 mm	7 HE/U
45908	480 mm	12.7 kg	598 mm × 591 mm × 494 mm	8 HE/U
45909	480 mm	13.1 kg	598 mm × 591 mm × 538,5 mm	9 HE/U
45910	480 mm	13.4 kg	598 mm × 591 mm × 583 mm	10 HE/U
45911	480 mm	13.8 kg	598 mm × 591 mm × 627,5 mm	11 HE/U
45912	480 mm	13.8 kg	598 mm × 591 mm × 672 mm	12 HE/U
45913	610 mm	11.8 kg	728 mm × 591 mm × 271,5 mm	3 HE/U
45914	610 mm	12.5 kg	728 mm × 591 mm × 316 mm	4 HE/U
45915	610 mm	12.9 kg	728 mm × 591 mm × 360,5 mm	5 HE/U
45916	610 mm	13.3 kg	728 mm × 591 mm × 405 mm	6 HE/U
45917	610 mm	13.7 kg	728 mm × 591 mm × 449,5 mm	7 HE/U
45918	610 mm	14.2 kg	728 mm × 591 mm × 494 mm	8 HE/U
45919	610 mm	14.6 kg	728 mm × 591 mm × 538,5 mm	9 HE/U
45920	610 mm	15 kg	728 mm × 591 mm × 583 mm	10 HE/U
45921	610 mm	15.4 kg	728 mm × 591 mm × 627 mm	11 HE/U
45922	610 mm	15.8 kg	728 mm × 591 mm × 672 mm	12 HE/U
45923	762 mm	13.3 kg	880 mm × 591 mm × 271,5 mm	3 HE/U
45924	762 mm	14 kg	880 mm × 591 mm × 316 mm	4 HE/U
45925	762 mm	14.5 kg	880 mm × 591 mm × 360,5 mm	5 HE/U
45926	762 mm	15 kg	880 mm × 591 mm × 405 mm	6 HE/U
45927	762 mm	15.4 kg	880 mm × 591 mm × 449,5 mm	7 HE/U
45928	762 mm	15.9 kg	880 mm × 591 mm × 494 mm	8 HE/U
45929	762 mm	16.4 kg	880 mm × 591 mm × 538,5 mm	9 HE/U
45930	762 mm	16.8 kg	880 mm × 591 mm × 583 mm	10 HE/U
45931	762 mm	17.3 kg	880 mm × 591 mm × 627,5 mm	11 HE/U
45932	762 mm	17.8 kg	880 mm × 591 mm × 627 mm	12 HE/U