




ZARGES

Schody z platformą, przejezdne

Mobilna platforma dojściowa i robocza z wygodnym wejściem. Nadaje się idealnie do dłuższych prac, także z narzędziami i częstymi zmianami miejsca pracy. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniającą bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.

Opis produktu

- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.
- Okładzina stopni i platformy seryjnie ze żłobkowanego aluminium (R10). Dostępne także jako kratki stalowe (R12) i stalowa blacha perforowana (R13) zapewniająca lepszą odporność na poślizg.
- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Platforma z wysięgiem do wyboru do omijania przeszkadzających konturów.
- Mechanizm jezdny opcjonalnie w wersji odprowadzającej ładunki elektryczne.
- Wąski mechanizm jezdny Szerokość mechanizmu jezdnego jest zredukowana do minimum przez dodatkowe balastowanie.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.
- Szybki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.



Wskazówki i funkcje specjalne

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.

Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

Cechy produktu

Długość platformy: 600 mm
Gwarancja: 10 lat
Obciążenie: max. 300 kg
Standardy: EN ISO 14122
load-capacity-step-td: 150 kg

Warianty produktu

Numer zamówienia	Liczba stopni	Nachylenie	Szerokość mechanizmu jezdnego	Szerokość stopnia	Wysięg	wysokość pionowa
40255764	5	45 °	1020 mm	600 mm	1698 mm	1070 mm

ZARGES Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 10 a

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26

www.zarges.com
zarges@zarges.com.pl

Efektywny
18.4.2024

41200 Sosnowiec

Z pominięciem błędów i niedomówień.

1/2

Numer zamówienia	Liczba stopni	Nachylenie	Szerokość mechanizmu jezdnego	Szerokość stopnia	Wysięg	wysokość pionowa
40255766	7	45 °	1620 mm	600 mm	2128 mm	1500 mm
40255768	9	45 °	1620 mm	600 mm	2558 mm	1930 mm
40255770	11	45 °	1220 mm	600 mm	3017 mm	2360 mm
40255772	12	45 °	1220 mm	600 mm	3447 mm	2790 mm
40255774	14	45 °	1220 mm	600 mm	3877 mm	3220 mm
40255776	16	45 °	1220 mm	600 mm	4307 mm	3650 mm
40255778	18	45 °	1420 mm	600 mm	4737 mm	4080 mm
40255780	20	45 °	1420 mm	600 mm	5167 mm	4510 mm
40255784	5	45 °	1020 mm	800 mm	1698 mm	1070 mm
40255786	7	45 °	1220 mm	800 mm	2128 mm	1500 mm
40255788	9	45 °	1220 mm	800 mm	2558 mm	1930 mm
40255790	11	45 °	1220 mm	800 mm	3017 mm	2360 mm
40255792	12	45 °	1220 mm	800 mm	3447 mm	2790 mm
40255794	14	45 °	1420 mm	800 mm	3877 mm	3220 mm
40255796	16	45 °	1420 mm	800 mm	4307 mm	3650 mm
40255798	18	45 °	1420 mm	800 mm	4737 mm	4080 mm
40255800	20	45 °	1620 mm	800 mm	5167 mm	4510 mm
40255804	5	45 °	1420 mm	1000 mm	1698 mm	1070 mm
40255806	7	45 °	1420 mm	1000 mm	2128 mm	1500 mm
40255808	9	45 °	1420 mm	1000 mm	2558 mm	1930 mm
40255810	11	45 °	1420 mm	1000 mm	3017 mm	2360 mm
40255812	12	45 °	1420 mm	1000 mm	3447 mm	2790 mm
40255814	14	45 °	1420 mm	1000 mm	3877 mm	3220 mm
40255816	16	45 °	1420 mm	1000 mm	4307 mm	3650 mm
40255818	18	45 °	1420 mm	1000 mm	4737 mm	4080 mm
40255820	20	45 °	1620 mm	1000 mm	5167 mm	4510 mm
40255704	5	60 °	1220 mm	600 mm	1453 mm	1250 mm
40255706	7	60 °	1420 mm	600 mm	1707 mm	1750 mm
40255708	9	60 °	1820 mm	600 mm	1996 mm	2250 mm
40255710	11	60 °	1620 mm	600 mm	2285 mm	2750 mm
40255712	12	60 °	1620 mm	600 mm	2607 mm	3250 mm
40255714	14	60 °	1620 mm	600 mm	2896 mm	3750 mm
40255716	17	60 °	1620 mm	600 mm	3185 mm	4250 mm
40255724	5	60 °	1220 mm	800 mm	1453 mm	1250 mm
40255726	7	60 °	1220 mm	800 mm	1707 mm	1750 mm
40255728	9	60 °	1620 mm	800 mm	1996 mm	2250 mm
40255730	11	60 °	1420 mm	800 mm	2285 mm	2750 mm
40255732	12	60 °	1420 mm	800 mm	2607 mm	3250 mm
40255734	14	60 °	1420 mm	800 mm	2896 mm	3750 mm
40255736	17	60 °	1620 mm	800 mm	3185 mm	4250 mm
40255744	5	60 °	1420 mm	1000 mm	1453 mm	1250 mm
40255746	7	60 °	1420 mm	1000 mm	1707 mm	1750 mm
40255748	9	60 °	1420 mm	1000 mm	1996 mm	2250 mm
40255750	11	60 °	1420 mm	1000 mm	2285 mm	2750 mm
40255752	12	60 °	1420 mm	1000 mm	2607 mm	3250 mm
40255754	14	60 °	1420 mm	1000 mm	2720 mm	3750 mm
40255756	17	60 °	1620 mm	1000 mm	3207 mm	4250 mm