



ZARGES

Schody


Stacjonarne dojście do budynków i maszyn.

Opis produktu

- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.
- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Okładzina stopni i platformy seryjnie ze żłobkowanego aluminium (R10). Dostępne także jako kratki stalowe (R12) i stalowa blacha perforowana (R13) zapewniająca lepszą odporność na poślizg.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych wysokiej wytrzymałości z kanałami pod śruby zapewniającymi elastyczne opcje montażowe.
- Szyunki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.
- Wsporniki do zawieszania, zestaw haków i kątowników nakładanych do połączenia produktu z zamocowaniem z możliwością zdejmowania.
- Nakładka z tworzywa sztucznego do wspornika podłogowego do szybkiego zdejmowania produktu z podłogi.
- Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.



do produktu



Wskazówki i funkcje specjalne

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.

Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat
Obciążenie: max. 300 kg
Standardy: EN ISO 14122
load-capacity-step-td: 150 kg

Warianty produktu

Numer zamówienia	Liczba stopni	Nachylenie	Szerokość stopnia	Wysięg	wysokość pionowa
40055244	5	45 °	600 mm	1117 mm	1070 mm
40055246	7	45 °	600 mm	1547 mm	1500 mm
40055248	9	45 °	600 mm	1977 mm	1930 mm
40055250	11	45 °	600 mm	2435 mm	2360 mm
40055252	13	45 °	600 mm	2865 mm	2790 mm
40055254	15	45 °	600 mm	3295 mm	3220 mm
40055256	17	45 °	600 mm	3725 mm	3650 mm
40055258	19	45 °	600 mm	4155 mm	4080 mm
40055264	5	45 °	800 mm	1117 mm	1070 mm
40055266	7	45 °	800 mm	1547 mm	1500 mm

Numer zamówienia	Liczba stopni	Nachylenie	Szerokość stopnia	Wysięg	wysokość pionowa
40055268	9	45 °	800 mm	1977 mm	1930 mm
40055270	11	45 °	800 mm	2435 mm	2360 mm
40055272	13	45 °	800 mm	2865 mm	2790 mm
40055274	15	45 °	800 mm	3295 mm	3220 mm
40055276	17	45 °	800 mm	3725 mm	3650 mm
40055278	19	45 °	800 mm	4155 mm	4080 mm
40055344	5	45 °	1000 mm	1117 mm	1070 mm
40055346	7	45 °	1000 mm	1547 mm	1500 mm
40055348	9	45 °	1000 mm	1977 mm	1930 mm
40055350	11	45 °	1000 mm	2435 mm	2360 mm
40055352	13	45 °	1000 mm	2865 mm	2790 mm
40055354	15	45 °	1000 mm	3295 mm	3220 mm
40055356	17	45 °	1000 mm	3725 mm	3650 mm
40055358	19	45 °	1000 mm	4155 mm	4080 mm
40055204	5	60 °	600 mm	793 mm	1250 mm
40055206	7	60 °	600 mm	1081 mm	1750 mm
40055208	9	60 °	600 mm	1370 mm	2250 mm
40055210	11	60 °	600 mm	1659 mm	2750 mm
40055212	13	60 °	600 mm	1947 mm	3250 mm
40055214	15	60 °	600 mm	2304 mm	3750 mm
40055216	17	60 °	600 mm	2593 mm	4250 mm
40055218	19	60 °	600 mm	2881 mm	4750 mm
40055224	5	60 °	800 mm	793 mm	1250 mm
40055226	7	60 °	800 mm	1081 mm	1750 mm
40055228	9	60 °	800 mm	1370 mm	2250 mm
40055230	11	60 °	800 mm	1659 mm	2750 mm
40055232	13	60 °	800 mm	1947 mm	3250 mm
40055234	15	60 °	800 mm	2304 mm	3750 mm
40055236	17	60 °	800 mm	2593 mm	4250 mm
40055238	19	60 °	800 mm	2881 mm	4750 mm
40055324	5	60 °	1000 mm	793 mm	1250 mm
40055326	7	60 °	1000 mm	1081 mm	1750 mm
40055328	9	60 °	1000 mm	1370 mm	2250 mm
40055330	11	60 °	1000 mm	1659 mm	2750 mm
40055332	13	60 °	1000 mm	1947 mm	3250 mm
40055334	15	60 °	1000 mm	2304 mm	3750 mm
40055336	17	60 °	1000 mm	2593 mm	4250 mm
40055338	19	60 °	1000 mm	2881 mm	4750 mm