Pomost

Kompaktowa platforma robocza z wygodnym wejściem. Do wyboru wersja stacjonarna lub mobilna (do szybkiej zmiany miejsca pracy). Nadaje się idealnie do dłuższych prac, także z narzędziami.



do produktu





Opis produktu

- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Mechanizm jezdny opcjonalnie w wersji odprowadzającej ładunki elektryczne.
- Możliwość skonfigurowania do 1500 mm wysokości w pionie (od 1000 mm z poprzeczką w celu zapewnienia bezpiecznego stania).
- Elementy montażowe: Nakładka bez koła lub do wyboru jako stacjonarny podest roboczy ze wspornikami podłogowymi.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.
- Szynki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.

Cechy produktu

Długość platformy: 400 mm
Gwarancja: 10 lat
Obciążenie: max. 300 kg
Standardy: EN ISO 14122
load-capacity-step-td: 150 kg

Wskazówki i funkcje specjalne

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawa o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.
Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Liczba stopni	Nachylenie	Szerokość stopnia	Wysięg	wysokość pionowa
40855520	2	45 °	600 mm	951 mm	400 mm
40855521	3	45 °	600 mm	1151 mm	600 mm
40855522	4	45 °	600 mm	1351 mm	800 mm
40855523	5	45 °	600 mm	1541 mm	990 mm
40855524	2	45 °	800 mm	951 mm	400 mm
40855525	3	45 °	800 mm	1151 mm	600 mm
40855526	4	45 °	800 mm	1351 mm	800 mm
40855527	5	45 °	800 mm	1541 mm	990 mm
40855528	2	45 °	1000 mm	951 mm	400 mm
40855529	3	45 °	1000 mm	1151 mm	600 mm
40855530	4	45 °	1000 mm	1351 mm	800 mm
40855531	5	45 °	1000 mm	1541 mm	990 mm

Numer zamówienia	Liczba stopni	Nachylenie	Szerokość stopnia	Wysięg	wysokość pionowa
40855540	2	60 °	600 mm	864 mm	500 mm
40855541	3	60 °	600 mm	1008 mm	750 mm
40855542	4	60 °	600 mm	1147 mm	990 mm
40855544	2	60 °	800 mm	864 mm	500 mm
40855545	3	60 °	800 mm	1008 mm	750 mm
40855546	4	60 °	800 mm	1147 mm	990 mm
40855548	2	60 °	1000 mm	864 mm	500 mm
40855549	3	60 °	1000 mm	1008 mm	750 mm
40855550	4	60 °	1000 mm	1147 mm	990 mm