



ZARGES

Pomost dwustronny, stacjonarny

Stacjonarna lub przejezdna platforma do omijania zastosowania jako platforma robocza z dwustronnym dojściem. Wielkopowierzchniowa platforma z balustradą zapewniającą bezpieczeństwo i ergonomię pracy na dużych wysokościach.

Opis produktu

- Do wyboru szerokości stopni 600 mm, 800 mm lub 1000 mm.
- Okładzina stopni i platformy seryjnie ze żłobkowanego aluminium (R10). Dostępne także kratki stalowe (R12) i stalowa blacha perforowana (R13) zapewniająca lepszą odporność na poślizg.
- Indywidualnie dopasowane długości platformy.
- Opcjonalnie z mechanizmem jezdny do zastosowań mobilnych.
- Indywidualna konfiguracja balustrad na platformie, opcjonalnie z drzwiami obrotowymi lub zaporą zapadkową.
- Maksymalna elastyczność dzięki poręczom i balustradom, opcjonalnie zdejmowanym bez narzędzi.
- Szybki i łatwy montaż dzięki systemowi łączenia ZARGES z wysokim stopniem przedmontażu.
- Różne nachylenia, 45° dla wygodnego wchodzenia, 60° gdy brakuje miejsca.

Cechy produktu

Długość platformy: 600 mm
Gwarancja: 10 lat
Obciążenie: max. 300 kg
Standardy: EN ISO 14122
load-capacity-step-td: 150 kg

Warianty produktu

Numer zamówienia	Liczba stopni	Nachylenie	Szerokość stopnia	Wysięg	Wysokość w świetle, stacjonarny
40355933	4	45 °	600 mm	2431 mm	740 mm
40355934	5	45 °	600 mm	2851 mm	950 mm
40355935	6	45 °	600 mm	3291 mm	1170 mm
40355936	7	45 °	600 mm	3711 mm	1380 mm
40355937	8	45 °	600 mm	4151 mm	1600 mm
40355938	9	45 °	600 mm	4571 mm	1810 mm
40355939	10	45 °	600 mm	5011 mm	2030 mm



Wskazówki i funkcje specjalne

Zalecamy wyposażenie produktu zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG) z dwustronną poręczą a w przypadku schodów z platformami lub pomostów roboczych w zabezpieczenie tylne na całym obwodzie (np. balustrada). Jeżeli klient nie życzy sobie poręczy lub balustrad, musi zapewnić wystarczające wymagane zabezpieczenie.

Norma zastosowana: DIN EN ISO 14 122.

Numer zamówienia	Liczba stopni	Nachylenie	Szerokość stopnia	Wysięg	Wysokość w świetle, stacjonarny
------------------	---------------	------------	-------------------	--------	---------------------------------

40355940	11	45 °	600 mm	5431 mm	2240 mm
40355943	4	45 °	800 mm	2431 mm	740 mm
40355944	5	45 °	800 mm	2851 mm	950 mm
40355945	6	45 °	800 mm	3291 mm	1170 mm
40355946	7	45 °	800 mm	3711 mm	1380 mm
40355947	8	45 °	800 mm	4151 mm	1600 mm
40355948	9	45 °	800 mm	4571 mm	1810 mm
40355949	10	45 °	800 mm	5011 mm	2030 mm
40355950	11	45 °	800 mm	5431 mm	2240 mm
40355953	4	45 °	1000 mm	2431 mm	740 mm
40355954	5	45 °	1000 mm	2851 mm	950 mm
40355955	6	45 °	1000 mm	3291 mm	1170 mm
40355956	7	45 °	1000 mm	3711 mm	1380 mm
40355957	8	45 °	1000 mm	4151 mm	1600 mm
40355958	9	45 °	1000 mm	4571 mm	1810 mm
40355959	10	45 °	1000 mm	5011 mm	2030 mm
40355960	11	45 °	1000 mm	5431 mm	2240 mm
40355903	4	60 °	600 mm	1915 mm	880 mm
40355904	5	60 °	600 mm	2203 mm	1130 mm
40355905	6	60 °	600 mm	2492 mm	1380 mm
40355906	7	60 °	600 mm	2781 mm	1630 mm
40355907	8	60 °	600 mm	3069 mm	1880 mm
40355908	9	60 °	600 mm	3358 mm	2130 mm
40355909	10	60 °	600 mm	3647 mm	2380 mm
40355910	11	60 °	600 mm	3935 mm	2630 mm
40355913	4	60 °	800 mm	1915 mm	880 mm
40355914	5	60 °	800 mm	2203 mm	1130 mm
40355915	6	60 °	800 mm	2492 mm	1380 mm
40355916	7	60 °	800 mm	2781 mm	1630 mm
40355917	8	60 °	800 mm	3069 mm	1880 mm
40355918	9	60 °	800 mm	3358 mm	2130 mm
40355919	10	60 °	800 mm	3647 mm	2380 mm
40355920	11	60 °	800 mm	3935 mm	2630 mm
40355923	4	60 °	1000 mm	1915 mm	880 mm
40355924	5	60 °	1000 mm	2203 mm	1130 mm
40355925	6	60 °	1000 mm	2492 mm	1380 mm
40355926	7	60 °	1000 mm	2781 mm	1630 mm
40355927	8	60 °	1000 mm	3069 mm	1880 mm
40355928	9	60 °	1000 mm	3358 mm	2130 mm
40355929	10	60 °	1000 mm	3647 mm	2380 mm
40355930	11	60 °	1000 mm	3935 mm	2630 mm