R13step B

Drabina o maksymalnym bezpieczeństwie antypoślizgowym dzięki stopniom R13 do zastosowań w środowisku zaolejonym lub mokrym.




do produktu

Opis produktu

- Drabina o maksymalnym bezpieczeństwie antypoślizgowym dzięki stopniom R13 do zastosowań w środowisku zaolejonym lub mokrym.
- Stopnie o głębokości 80 mm z okładziną R13 oraz profilowaniem i perforacją ułatwiającymi spływ cieczy.
- Podłużnice odporne na ścieranie, anodowane.
- Zawiasy z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości
- Maksymalne wysokości robocze dzięki wejściu wysokości pierwszego stopnia 280 mm.
- Wymienne płozy z 2-składnikowego tworzywa sztucznego zapewniające bezpieczne stanie drabiny a jednocześnie solidne zamocowanie na podłużnicy.






Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat
Materiał: Aluminium
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265 mm
Powłoka: anodowane
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków: Stopień R13
Rozpórka zabezpieczająca: Pas
Standardy: EN 131 professional
Wysokość podłużnicy: 73 mm
głębokość stopni: 80 mm

Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny	Liczba stopni	Liczba stopni	Masa	Powierzchnia podstawy	Wymiary transportowe	Wysokość robocza
41549	0.88 m	3	2 × 3	5.8 kg	0,79 m × 0,44 m	ca. 880 mm × ca. 450 mm × ca. 220 mm	2.3 m
41551	1.15 m	4	2 × 4	7.2 kg	0,98 m × 0,47 m	ca. 1.155 mm × ca. 475 mm × ca. 220 mm	2.55 m
41553	1.42 m	5	2 × 5	8.4 kg	1,18 m × 0,5 m	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	2.8 m
41555	1.7 m	6	2 × 6	9.3 kg	1,37 m × 0,53 m	ca. 1.750 mm × ca. 530 mm × ca. 220 mm	3.05 m
41557	1.98 m	7	2 × 7	10.1 kg	1,57 m × 0,56 m	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 220 mm	3.3 m
41559	2.27 m	8	2 × 8	11.5 kg	1,77 m × 0,59 m	ca. 2.280 mm × ca. 590 mm × ca. 220 mm	3.6 m
41561	2.83 m	10	2 × 10	14.7 kg	2,16 m × 0,65 m	ca. 2.840 mm × ca. 650 mm × ca. 220 mm	4.15 m

Numer zamówienia	Długość drabiny	Liczba stopni	Liczba stopni	Masa	Powierzchnia podstawy	Wymiary transportowe	Wysokość robocza
41563	3.39 m	12	2 × 12	17.8 kg	2,55 m × 0,71 m	ca. 3.390 mm × ca. 710 mm × ca. 220 mm	4.65 m
41565	3.95 m	14	2 × 14	22.6 kg	2,95 m × 0,77 m	ca. 3.950 mm × ca. 770 mm × ca. 220 mm	5.2 m
41567	4.51 m	16	2 × 16	26.6 kg	3,34 m × 0,83 m	ca. 4.510 mm × ca. 830 mm × ca. 220 mm	5.7 m

Numer zamówienia	dolna szerokość zewnętrzna	wysokość pionowa drabiny
41549	0.44 m	0.8 m
41551	0.47 m	1.06 m
41553	0.5 m	1.32 m
41555	0.53 m	1.58 m
41557	0.56 m	1.84 m
41559	0.59 m	2.1 m
41561	0.65 m	2.62 m
41563	0.71 m	3.15 m
41565	0.77 m	3.67 m
41567	0.83 m	4.21 m