



ZARGES

Everest 3DE

Elastyczny, bezpieczny i ekonomiczny: perfekcyjne rozwiązanie do dużych wysokości.

Opis produktu

- Elastyczny, bezpieczny i ekonomiczny: perfekcyjne rozwiązanie do dużych wysokości.
- Wygodne i precyzyjne przestawianie wysokości między szczeblami z rastrem 280 mm.
- Górna część drabiny może być stosowana osobno jako drabina przystawna nr. kat. 44851-44852.
- Stabilny trójkątny szczebel z profili wytłaczanych z poziomym wejściem w pozycji użytkowej.
- Szerokość zewnętrzna drabiny dolnej: 490 mm.
- Podłużnice z aluminiowych profili wytłaczanych zapewniają maksymalną stabilność.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.



do produktu



Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat
Materiał: Aluminium
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265 mm
Powłoka: naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z wywinieciem
Rodzaj szczebli/schodków: ryflowane
Standardy: EN 131 professional
głębokość stopni: 38 mm
szerokość zewnętrzna drabiny dolnej: 490 mm

Wskazówki i funkcje specjalne

Zgodna z normą EN 131 professional.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość drabiny, w stanie rozsuniętym	Długość drabiny, w stanie zsuniętym	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa	Szerokość poprzeczki	Wymiary transportowe
44851	5.25 m	2.41 m	8	3 × 8	15.3 kg	0.9 m	2.410 mm × 500 mm × 170 mm
44852	6.65 m	2.97 m	10	3 × 10	19.2 kg	1.1 m	2.970 mm × 500 mm × 190 mm
44853	8.33 m	3.53 m	12	3 × 12	24.2 kg	1.2 m	3.530 mm × 500 mm × 190 mm
44854	9.45 m	4.09 m	14	3 × 14	36 kg	1.2 m	4.090 mm × 500 mm × 190 mm

Numer zamówienia	Wysokość podłużnicy	Wysokość robocza
------------------	---------------------	------------------

ZARGES Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Andersa 10 a

Tel: +48-32 292 53 70
Fax: +48-32 266 63 26

www.zarges.com
zarges@zarges.com.pl

Efektywny
16.4.2024

41200 Sosnowiec

Z pominięciem błędów i niedomówień.

1/2



Numer zamówienia	Wysokość podłężnicy	Wysokość robocza
------------------	---------------------	------------------

44851	68 mm	5.95 m
44852	73 mm	7.25 m
44853	85 mm	8.8 m
44854	85 mm	9.9 m