



Doki do usterzenia poziomego (Horizontal Stabilizer Docks)

Konstrukcja bez podpór ukośnych z dojściem do stabilizatorów pionowych i ergonomicznym nachyleniem powierzchni roboczej. Do procesów dokowania Tail-In nie ma potrzeby przemieszczania doku.

Opis produktu

- Stacjonarny lub z mechanizmem jezdnym do zastosowań mobilnych
- Ze stałą wysokością lub z regulacją wysokości.
- Trzpienie na wysięgnikach do wyrównania wysokości na nierównym podłożu.
- Kasety wysuwane i wyściółka ochronna.
- Różne opcje balustrad: stałe lub z regulacją wysokości, składane klatki balustradowe i zabezpieczenia tylne.
- Optymalne dopasowanie konturu przy wysokiej zmienności.

Wskazówki i funkcje specjalne

Norma zastosowana: DIN EN 1915 - Ogólne wymagania
Część 1 - Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa
Część 2 - Wymagania w zakresie stateczności i wytrzymałości
DIN EN 12312 - Lotnictwo sprzęt naziemny
Część 5 - Urządzenia do tankowania samolotów
Część 8 - Schody i platformy konserwacyjne

do produktu

