



Stella Trec LH

Do przesuwania na regałach: rozwiązanie z szynami jezdnyymi i rolkami z hamulcami sprężynowymi może być indywidualnie dopasowywana na wysokość.

Opis produktu

- Przejedna głowica drabiny oraz rolki z hamulcami sprężynowymi na dole blokują drabinę regałową pod obciążeniem.
- W stanie spoczynkowym drabinę można przystawić do regału, aby nie zajmowała dużo miejsca.

Cechy produktu

Materiał: Aluminium
 Obciążenie: max. 150 kg
 Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 270 mm
 Powłoka: naturalne
 Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z wywinieciem
 Rodzaj szczebli/schodków: ryflowane
 Typ produktu: Szczebłowa drabina regałowa z wywinieciem, przejezdna
 głębokość stopni: 30 mm



Wskazówki i funkcje specjalne

Przy zamawianiu podawaj wymiar od podłogi do górnej krawędzi szyny rurowej!
 Zgodna z normą EN 131 professional.

Warianty produktu

Numer zamówienia	Liczba stopni	Maksymalna pionowa wysokość zawieszenia	Minimalna pionowa wysokość zawieszenia	Pionowa wysokość zawieszenia	Wysokość robocza
1141511	6	= 2.26 m	= 1.73 m	=1,73m-=-2,26 m	2.8 m
1141512	8	= 2.8 m	= 2.27 m	=2,27m-=-2,8 m	3.35 m
1141513	10	= 3.34 m	= 2.81 m	=2,81m-=-3,34 m	3.9 m
1141514	12	= 3.88 m	= 3.35 m	=3,35m-=-3,88 m	4.4 m
1141515	14	= 4.42 m	= 3.89 m	=3,89m-=-4,42 m	4.95 m