Skymaster Plus X

Jedna drabina, wiele funkcji: elastyczne rozwiązanie do bezpiecznego wchodzenia i schodzenia oraz wyjątkowa stabilność po rozstawieniu, komfort i bezpieczeństwo dzięki stopniom o głębokości 80 mm w górnej części drabiny.



do produktu







Opis produktu

- Jedna drabina, wiele funkcji: elastyczne rozwiązanie do bezpiecznego wchodzenia i schodzenia oraz wyjątkowa stabilność po rozstawieniu, komfort i bezpieczeństwo dzięki stopniom o głębokości 80 mm w górnej części drabiny.
- Szczególnie lekkie dzięki połączeniu drabiny schodkowej i szczeblowej (konstrukcja hybrydowa).
- Maksymalna stabilność dzięki dwustronnemu sztywnemu połączeniu.
- Z rolką w poprzeczce dla ergonomicznego transportu.
- Górna część drabiny z czołowym mechanizmem jezdnym.
- Górna część drabiny może być stosowana osobno jako drabina przystawna nr. kat. 41578-41579.
- Rozpórka zabezpieczająca z pasów perlonowych wysokiej wytrzymałości z wszytą nakładką do mocowania.
- Optymalne połączenie okuć prowadzących dzięki konstrukcji otaczającej podłużnicę.
- Zabezpieczenie przed unoszeniem i okucia prowadzące są wymienne dzięki zastosowaniu mocowania na śruby.
- Wymienne końcówki z tworzywa sztucznego zapewniające stanie bez poślizgu.

Wskazówki i funkcje specjalne

Optymalna stabilność dzięki bardzo szerokiej poprzeczce i dwóm sztywnym połączeniom.
Zgodna z normą EN 131 professional.

Cechy produktu

Gwarancja: 10 lat
Kółka jezdne: Guma
Materiał: Aluminium
Obciążenie: max. 150 kg
Odległości między szczeblami/stopniami w pionie: 265 mm
Powłoka: naturalne
Połączenie szczebli/stopni z podłużnicami: z wywinięciem
Rodzaj szczebli/schodków: ryflowane
Standardy: EN 131 professional
Sztywne połączenie: obustronne

Warianty produktu

Numer zamówienia	Długość 2-częściowej drabiny przystawnej i drabiny stojącej z częścią nasadzaną	Długość 3-częściowej drabiny przystawnej	Długość drabiny, w stanie zsuniętym	Liczba szczebli	Liczba szczebli	Masa	Szerokość poprzeczki
41578	4.13 m	5.81 m	2.45 m	8	3 × 8	18.8 kg	1 m
41579	4.94 m	6.88 m	3.01 m	10	3 × 10	26.2 kg	1.185 m
41580	6.1 m	8.61 m	3.58 m	12	3 × 12	32.1 kg	1.2 m
41581	6.94 m	9.73 m	4.14 m	14	3 × 14	36.6 kg	1.2 m

Numer zamówienia	Wymiary transportowe	Wysokość podłużnicy	Wysokość robocza 3-częściowej drabiny przystawnej
41578	ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm	73 mm	max. ca. 6.55 m
41579	ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm	85 mm	max. ca. 7.6 m
41580	ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	98 mm	max. ca. 9.15 m
41581	ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm	98 mm	max. ca. 10.2 m