
EFA L

Безопасная приставная стремянка для быстрого доступа в условиях химического или электротехнического производства.





Описание товара

- Безопасная приставная стремянка для быстрого доступа в условиях химического или электротехнического производства.
- Стойки и перекладины из усиленной стекловолокном пластмассы для повышенной химической устойчивости.
- Стеклопластиковая лестница, сертифицированная по DIN 53 387 и 53 453, (ресурс прочности 10 лет).
- Подходят для работ под напряжением (1000 В~, 1500 В=).
- Стойки и перекладины (30 x 30 мм) из усиленной стекловолокном пластмассы обладают очень высокой химической устойчивостью.
- Соответствие стандарту DIN IEC 78/221 A/CD, категория 1/30 KV.
- Габаритная ширина: 420 мм (особо устойчивые).

Особенности продукта

Гарантия: 10 лет
Глубина ступени: 30 mm
Материал: Стеклопластик
Нагрузка: max. 150 kg
Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 265 mm
Стандарты: EN 131 professional
Тип перекладин и ступеней: рифленые

Подсказки и особенности

№ для заказа 41255 согл. DIN EN 131-1 с поперечной траверсой.
Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота стойки	Длина лестницы	Количество перекладин	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза	Ширина траверсы
41251	58 mm	1.92 m	6	5.6 kg	2.8 m	1.924 mm × 430 mm × 70 mm	
41253	58 mm	2.993 m	10	8.6 kg	3.85 m	3.044 mm × 430 mm × 70 mm	
41255	73 mm	4.16 m	14	12.4 kg	4.95 m	4.164 mm × 430 mm × 70 mm	0.9 m

ZARGES GmbH
Zargesstraße 7
D-82362 Weilheim
Tel: +49 (0)881-687-0
Fax: +49 (0)881-687-0
www.zarges.com
international-sales@zarges.de