

Comfortstep LH

Универсальная стремянка обеспечивает безопасный подъем на стеллажи и может быть адаптирована под желаемую высоту.

Описание товара

- Универсальная стремянка обеспечивает безопасный подъем на стеллажи и может быть адаптирована под желаемую высоту.
- Подвесные стеллажные лестницы снабжены двумя крюками для навешивания на направляющую и дополнительными крюками для вертикального крепления к стеллажу.

Особенности продукта

Гарантия: 10 лет
 Глубина ступени: 80 mm
 Материал: Алюминий
 Нагрузка: max. 150 kg
 Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 250 mm
 Соединение перекладин, ступеней и стоек: винтовое соединение
 Стандарты: EN 131 professional
 Тип перекладин и ступеней: передняя кромка ступеней с мягкой обивкой
 нанесение покрытия: анодированная



Подсказки и особенности

В заказе следует указать расстояние от пола до верхнего края направляющей!
 Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

Варианты продукта

Порядков ый номер	Вертикальная высота подвешивания	Кол-во ступеней	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза	макс. вертикальная высота подвешивания	мин. вертикальная высота подвешивания
41402	=1,45m-1,69 m	6	4.5 kg	2.75 m	1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.69 m	1.45 m
41403	=1,7m-1,94 m	7	5.2 kg	3 m	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	1.94 m	1.7 m
41404	=1,95m-2,19 m	8	5.9 kg	3.25 m	2.140 mm × 380 mm × 100 mm	2.19 m	1.95 m
41405	=2,2m-2,44 m	9	6.6 kg	3.5 m	2.380 mm × 380 mm × 140 mm	2.44 m	2.2 m
41406	=2,45m-2,69 m	10	7.3 kg	3.75 m	2.300 mm × 380 mm × 150 mm	2.69 m	2.45 m