



# Comfortstep Trec LH

Для перестановки на полках: решение с направляющими и подпружиненными тормозными роликами можно индивидуально адаптировать по высоте.

## Описание товара

- Для перестановки на полках: решение с направляющими и подпружиненными тормозными роликами можно индивидуально адаптировать по высоте.
- При воздействии нагрузки передвижная стеллажная лестница фиксируется с помощью верхнего ходового механизма и нижних подпружиненных роликов со стопорами.
- В нерабочем положении можно компактно прислонить лестницу к стеллажу.



## Особенности продукта

Гарантия: 10 лет  
 Глубина ступени: 80 mm  
 Материал: Алюминий  
 Нагрузка: max. 150 kg  
 Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 250 mm  
 Соединение перекладин, ступеней и стоек: винтовое соединение  
 Стандарты: EN 131 professional  
 Тип перекладин и ступеней: передняя кромка ступеней с мягкой обивкой  
 нанесение покрытия: анодированная

## Подсказки и особенности

В заказе следует указать расстояние от пола до верхнего края направляющей!  
 Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

## Варианты продукта

Порядковый номер	Вертикальная высота подвешивания	Кол-во ступеней	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза	макс. вертикальная высота подвешивания	мин. вертикальная высота подвешивания
41412	=1,84m-≈2,08 m	6	4.5 kg	2.75 m	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	2.08 m	1.84 m
41413	=2,09m-≈2,33 m	7	5.2 kg	3 m	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.33 m	2.09 m
41414	=2,34m-≈2,58 m	8	5.9 kg	3.25 m	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.58 m	2.34 m
41415	=2,59m-≈2,83 m	9	6.6 kg	3.5 m	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.83 m	2.59 m
41416	=2,84m-≈3,08 m	10	7.6 kg	3.75 m	2.640 mm × 380 mm × 100 mm	3.08 m	2.84 m