




Comfortstep S

Щадящее отношение к голеням: высокая степень комфорта при работе благодаря ступенькам с мягкой обивкой.

Описание товара

- Ступени глубиной 80 мм с мягкой обивкой передней кромки.
- Анодированные стойки.
- Большая площадка для стояния из экструзионного алюминиевого профиля (380 мм x 500 мм), чтобы было безопасно и удобно стоять, даже при длительной работе.
- Практичный алюминиевый лоток для инструмента и метиз.
- Прочные перлоновые стяжные ремни (при 4 и более ступенях).
- Пластмассовые законцовки ступеней.
- Винтовое соединение „ступень-стойка“.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.



Особенности продукта

Высота стойки: 42 mm
 Глубина ступени: 80 mm
 Длина (подмость): 250 mm
 Лоток: Алюминий
 Материал: Алюминий
 Нагрузка: max. 150 kg
 Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 250 mm
 Соединение перекладин, ступеней и стоек: винтовые
 Стяжка-перемычка: Лента пояса
 Тип изделия: Стремянка с винтовым креплением ступеней
 Тип перекладин и ступеней: передняя кромка ступеней с мягкой обивкой
 Ширина площадки: 300 mm
 нанесение покрытия: анодированный

Подсказки и особенности

Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота лестницы по вертикали	Высота площадки	Высота стойки	Высота стойки лестничной/ опорной частей	Габаритная ширина, внизу	Длина лестницы	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Масса	Площадь	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
41421	1.38 m	0.75 m	42 mm	42mm / 42mm	0.5 m	1.52 m	3	6.4 kg	0,75 m × 0,5 m	2.75 m	1.520 mm × 500 mm × 150 mm
41422	1.63 m	1 m	42 mm	42mm /	0.53 m	1.79 m	4	7.4 kg	0,92 m ×	3 m	1.790 mm ×



Порядковый номер	Высота лестницы по вертикали	Высота площадки	Высота стойки	Высота стойки лестничной/ опорной частей	Габаритная ширина, внизу	Длина лестницы	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Масса	Площадь	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
				42mm					0,53 m		530 mm × 150 mm
41423	1.88 m	1.25 m	42 mm	42mm / 42mm	0.56 m	2.06 m	5	8.4 kg	1,09 m × 0,56 m	3.25 m	2.060 mm × 560 mm × 150 mm
41424	2.13 m	1.5 m	48 mm	48mm / 42mm	0.59 m	2.33 m	6	9.7 kg	1,27 m × 0,59 m	3.5 m	2.330 mm × 590 mm × 150 mm
41425	2.38 m	1.75 m	48 mm	48mm / 42mm	0.61 m	2.6 m	7	10.7 kg	1,44 m × 0,61 m	3.75 m	2.600 mm × 615 mm × 150 mm
41426	2.63 m	2 m	48 mm	48mm / 42mm	0.64 m	2.87 m	8	11.9 kg	1,61 m × 0,64 m	4 m	2.870 mm × 640 mm × 150 mm
41427	3.13 m	2.5 m	48 mm	48mm / 42mm	0.7 m	3.4 m	10	14.4 kg	1,95 m × 0,7 m	4.5 m	3.410 mm × 700 mm × 150 mm