




XLstep S

Малый вес и удобство обращения, а также выгодное соотношение цены и качества при наличии ценной оснастки.

Описание товара

- Малый вес и удобство обращения, а также выгодное соотношение цены и качества при наличии ценной оснастки.
- Глубокие ступени для удобства стояния при длительной работе.
- Большая платформа гарантирует безопасное и комфортное положение даже при длительной работе.
- Ступени глубиной 80 мм предотвращают усталость ног при работе.
- Анодированные стойки.
- Большая площадка для стояния из экструзионного алюминиевого профиля (380 мм x 500 мм), чтобы было безопасно и удобно стоять, даже при длительной работе.
- Вместительный алюминиевый лоток для инструмента и материалов.
- Прочные перлоновые стяжные ремни (при 4 и более ступенях).
- Соединение „ступень-стойка“ тройной клепкой.
- Противоскользящие пластиковые башмаки.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.



Подсказки и особенности

Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

Особенности продукта

Высота стойки: 42 mm

Гарантия: 10 лет

Глубина ступени: 80 mm

Длина площадки: 250 mm

Лоток: Алюминий

Материал: Алюминий

Нагрузка: max. 150 kg

Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 250 mm

Соединение перекладин, ступеней и стоек: клепаный

Стандарты: EN 131 professional

Тип перекладин и ступеней: рифленные

Ширина площадки: 300 mm

нанесение покрытия: анодированная

Варианты продукта



Порядковый номер	Высота лестницы по вертикали	Высота площадки	Высота стойки	Высота стойки лестничной/ опорной частей	Габаритная ширина, внизу	Длина лестницы	Кол-во ступеней, вкл. площадку
41223	1.42 m	0.74 m	42 mm	42mm / 42mm	0.49 m	1.56 m	3
41224	1.67 m	0.99 m	42 mm	42mm / 42mm	0.52 m	1.83 m	4
41225	1.92 m	1.24 m	42 mm	42mm / 42mm	0.55 m	2.1 m	5
41226	2.17 m	1.49 m	48 mm	48mm / 42mm	0.57 m	2.37 m	6
41227	2.42 m	1.74 m	48 mm	48mm / 42mm	0.61 m	2.64 m	7
41228	2.67 m	1.99 m	48 mm	48mm / 42mm	0.63 m	2.91 m	8
41230	3.17 m	2.49 m	48 mm	48mm / 42mm	0.69 m	3.45 m	10

Порядковый номер	Масса	Площадь	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза	Стяжка-перемычка
41223	6 kg	0,74 m × 0,49 m	2.75 m	ca. 1.560 mm × ca. 490 mm × ca. 155 mm	
41224	6.9 kg	0,91 m × 0,52 m	3 m	ca. 1.830 mm × ca. 520 mm × ca. 155 mm	Ремень
41225	7.7 kg	1,08 m × 0,55 m	3.25 m	ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × ca. 155 mm	Ремень
41226	9.1 kg	1,25 m × 0,57 m	3.5 m	ca. 2.370 mm × ca. 570 mm × ca. 155 mm	Ремень
41227	10.2 kg	1,42 m × 0,61 m	3.75 m	ca. 2.640 mm × ca. 610 mm × ca. 155 mm	Ремень
41228	11.7 kg	1,59 m × 0,63 m	4 m	ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × ca. 155 mm	Ремень
41230	14.1 kg	1,93 m × 0,69 m	4.5 m	ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × ca. 155 mm	Ремень