



Meistertritt S

Устойчивое положение на платформе очень большого размера, нескользящие участки входа и схода благодаря технологии Safer Step. Т.н. «легкая лестница с платформой» согласно требованиям отраслевого страхового союза.

Описание товара

- Устойчивое положение на платформе очень большого размера, нескользящие участки входа и схода благодаря технологии Safer Step. Т.н. «легкая лестница с платформой» согласно требованиям отраслевого страхового союза.
- Увеличенная рабочая платформа с покрытием из алюминиевого рифленого листа.
- Серийно выпускаются с двумя поручнями для безопасного подъема и спуска.
- Ступени 80 мм глубиной с технологией ZARGES Safer Step Technology позволяют стоять, не уставая.
- Очень большая рабочая площадка с покрытием из алюминиевого гофрированного листа (380 x 390 мм).
- Практичный алюминиевый лоток для инструмента и метиз.
- Оптимальная устойчивость за счет двух высокопрочных перлоновых поясов, выполняющих функции стяжки-перемычки, начиная от 5 ступенек.
- Высота поручня: 1000 мм.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.



Подсказки и особенности

Передвижное исполнение возможно, начиная с 5 ступеней.

Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

Особенности продукта

Высота стойки: 73 mm

Высота стойки: 58 mm

Высота стойки лестничной/опорной частей: 73mm / 58mm

Гарантия: 10 лет

Глубина ступени: 80 mm

Длина площадки: 380 mm

Лоток: Алюминий

Материал: Алюминий

Нагрузка: max. 150 kg

Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 265 mm

Соединение перекладин, ступеней и стоек: завальцовано

Стандарты: EN 131 professional

Тип перекладин и ступеней: Safer Step
 Ширина площадки: 390 mm
 нанесение покрытия: натуральный

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота лестницы по вертикали	Высота площадки	Габаритная ширина, внизу	Длина лестницы	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Масса	Площадь
41632	1.77 m	0.77 m	0.59 m	1.92 m	3	9.5 kg	0,91 m × 0,59 m
41633	2.03 m	1.03 m	0.62 m	2.2 m	4	10.7 kg	1,08 m × 0,62 m
41634	2.29 m	1.29 m	0.65 m	2.48 m	5	12.1 kg	1,26 m × 0,65 m
40477	2.55 m	1.55 m	0.68 m	2.75 m	6	13.8 kg	1,43 m × 0,68 m
40478	3.07 m	2.07 m	0.74 m	3.32 m	8	16.7 kg	1,76 m × 0,74 m
40479	3.59 m	2.59 m	0.8 m	3.88 m	10	20.3 kg	2,11 m × 0,8 m
41635	4.11 m	3.11 m	0.86 m	4.44 m	12	23.3 kg	2,46 m × 0,86 m

Порядковый номер	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза	Стяжка-перемычка
41632	2.8 m	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	
41633	3 m	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	
41634	3.3 m	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	Ремень
40477	3.55 m	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	Ремень
40478	4.1 m	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	Ремень
40479	4.6 m	3.388 mm × 800 mm × 155 mm	Ремень
41635	5.1 m	4.440 mm × 860 mm × 155 mm	Ремень