



## Comfortstep B

Подъем и спуск с бережным отношением к рельсам, а также эстетичный внешний вид обеспечивают высокую степень комфорта при работе и универсальность применения.

### Описание товара

- Ступени глубиной 80 мм с мягкой обивкой передней кромки.
- Анодированные стойки.
- Прочные перлоновые стяжные ремни.
- Пластмассовые законцовки ступеней.
- Противоскользящие пластиковые башмаки.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.
- Винтовое соединение „ступень-стойка“.



к продукту



### Особенности продукта

Глубина ступени: 80 мм

Материал: Алюминий

Нагрузка: max. 150 kg

Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 250 мм

Соединение перекладин, ступеней и стоек: винтовое соединение

Стяжка-перемычка: Ремень

Тип изделия: Стремянка с винтовым креплением ступеней

Тип перекладин и ступеней: передняя кромка ступеней с мягкой обивкой

нанесение покрытия: анодированная



### Подсказки и особенности

Максимальный комфорт благодаря обивке ступеней. Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

### Варианты продукта

Порядковый номер	Высота лестницы по вертикали	Высота стойки	Габаритная ширина, внизу	Длина лестницы	Кол-во ступеней	Кол-во ступеней	Масса	Площадь	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
41432	0.75 m	42 mm	0.44 m	0.84 m	3	2 × 3	4.4 kg	0,74 m × 0,44 m	2.25 m	840 mm × 445 mm × 174 mm
41433	1 m	42 mm	0.47 m	1.11 m	4	2 × 4	5.8 kg	0,95 m × 0,47 m	2.5 m	1.110 mm × 470 mm × 174 mm
41434	1.25 m	42 mm	0.5 m	1.38 m	5	2 × 5	7.3 kg	1,15 m × 0,5 m	2.75 m	1.380 mm × 500 mm × 174 mm
41435	1.5 m	42 mm	0.53 m	1.65 m	6	2 × 6	8.8 kg	1,35 m × 0,53 m	3 m	1.650 mm × 530 mm × 174 mm
41436	1.75 m	42 mm	0.56 m	1.92 m	7	2 × 7	10.3 kg	1,55 m × 0,56 m	3.25 m	1.920 mm × 560 mm × 174 mm



Порядковый номер	Высота лестницы по вертикали	Высота стойки	Габаритная ширина, внизу	Длина лестницы	Кол-во ступеней	Кол-во ступеней	Масса	Площадь	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
41437	2 m	48 mm	0.59 m	2.18 m	8	2 × 8	12.2 kg	1,75 m × 0,59 m	3.5 m	2.185 mm × 590 mm × 174 mm
41438	2.5 m	48 mm	0.65 m	2.72 m	10	2 × 10	15.8 kg	2,16 m × 0,65 m	4 m	2.725 mm × 650 mm × 174 mm
41430	2.75 m	48 mm	0.68 m	2.99 m	11	2 × 11	17.6 kg	2,36 m × 0,68 m	4.25 m	3.000 mm × 680 mm × 174 mm