



XLstep B

Малый вес и оптимальное соотношение цены и качества без ущерба для комфорта и оснащения.

Описание товара

- Малый вес и оптимальное соотношение цены и качества без ущерба для комфорта и оснащения.
- Глубокие ступени для удобства стояния при длительной работе.
- Ступени глубиной 80 мм предотвращают усталость ног при работе.
- Анодированные стойки.
- Прочные перлоновые стяжные ремни.
- Соединение „ступень-стойка“ тройной клепкой.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.



Особенности продукта

Гарантия: 10 лет

Глубина ступени: 80 mm

Материал: Алюминий

Нагрузка: max. 150 kg

Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 250 mm

Соединение перекладин, ступеней и стоек: клепаный

Стандарты: EN 131 professional

Стяжка-перемычка: Ремень

Тип перекладин и ступеней: рифленные

нанесение покрытия: анодированная

Подсказки и особенности

Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота лестницы по вертикали	Высота стойки	Габаритная ширина, внизу	Длина лестницы	Кол-во ступеней	Кол-во ступеней	Масса
41263	0.74 m	42 mm	0.44 m	0.82 m	3	2 × 3	2.6 kg
41264	0.99 m	42 mm	0.47 m	1.09 m	4	2 × 4	3.4 kg
41265	1.24 m	42 mm	0.5 m	1.36 m	5	2 × 5	4.5 kg
41266	1.49 m	42 mm	0.53 m	1.63 m	6	2 × 6	6.1 kg
41267	1.74 m	48 mm	0.56 m	1.9 m	7	2 × 7	8.3 kg
41268	1.99 m	48 mm	0.59 m	2.17 m	8	2 × 8	11.3 kg
41270	2.49 m	48 mm	0.64 m	2.71 m	10	2 × 10	15.8 kg

Порядковый номер	Площадь	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
41263	0,72 m × 0,44 m	2.25 m	820 mm × 440 mm × 170 mm
41264	0,92 m × 0,47 m	2.5 m	1.090 mm × 470 mm × 170 mm



Порядковый номер	Площадь	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
41265	1,12 m × 0,5 m	2.75 m	1.360 mm × 500 mm × 170 mm
41266	1,32 m × 0,53 m	3 m	1.630 mm × 530 mm × 170 mm
41267	1,54 m × 0,56 m	3.25 m	1.900 mm × 560 mm × 170 mm
41268	1,74 m × 0,59 m	3.5 m	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
41270	2,15 m × 0,64 m	4 m	2.710 mm × 640 mm × 170 mm