



Scana B

Гибкие возможности работы и приятное ощущение благодаря анодированным тетивам лестницы.

Описание товара

- Ступени глубиной 80 мм.
- Анодированные стойки.
- Прочные перлоновые стяжные ремни.

Особенности продукта

Высота стойки: 40 мм
 Глубина ступени: 80 мм
 Кол-во секций лестницы: 2
 Материал: Алюминий
 Нагрузка: max. 150 kg
 Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 216 мм
 Соединение перекладин, ступеней и стоек: клепаные
 Стяжка-перемычка: Лента пояса
 Тип изделия: Стремянки с прикрепленными ступенями
 Тип перекладин и ступеней: рифленные
 нанесение покрытия: анодированный



Подсказки и особенности

Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота лестницы по вертикали	Габаритная ширина, внизу	Длина лестницы	Кол-во ступеней	Кол-во ступеней	Масса	Площадь	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
44203	0.66 m	0.43 m	0.71 m	3	2 × 3	3 kg	0,59 m × 0,43 m	2.2 m	710 mm × 430 mm × 160 mm
44204	0.87 m	0.45 m	0.94 m	4	2 × 4	3.8 kg	0,76 m × 0,45 m	2.45 m	940 mm × 460 mm × 160 mm
44205	1.09 m	0.48 m	1.17 m	5	2 × 5	4.8 kg	0,91 m × 0,48 m	2.65 m	1.170 mm × 480 mm × 160 mm
44206	1.3 m	0.5 m	1.4 m	6	2 × 6	5.8 kg	1,1 m × 0,5 m	2.85 m	1.400 mm × 500 mm × 160 mm
44207	1.52 m	0.52 m	1.66 m	7	2 × 7	6.8 kg	1,28 m × 0,52 m	3.1 m	1.630 mm × 530 mm × 160 mm