

Coni B

Для всех, кто хочет взобраться повыше:
универсальное средство подъема, до 20 перекладин
для работ на высоте до 6,70 м.

Описание товара

- Прочные легкосплавные перекладины (30 x 30 мм) с противоскользящей рифленой поверхностью.
- Прочные, крепко свинченные стальные шарниры.
- Перемычка в виде двух высокопрочных перлоновых ремней, закрепленных на перекладине.
- Перекладины надежно соединены со стойками путем высококачественной завальцовки по технологии ZARGES.
- Дополнительная стабилизация за счет крепления на самой нижней перекладине.
- Надежно сидящие в стойках сменные противоскользящие башмаки из двухкомпонентного пластика.



Особенности продукта

Глубина ступени: 30 mm
Кол-во секций лестницы: 2
Материал: Алюминий
Нагрузка: max. 150 kg
Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 265 mm
Соединение перекладин, ступеней и стоек: с отбортовкой
Стяжка-перемычка: Лента пояса
Тип изделия: Стремянка с перекладинами и завальцовкой ступеней
Тип перекладин и ступеней: рифленые
нанесение покрытия: натур.

Подсказки и особенности

Стремянки с рабочей высотой до 6,70 м.
Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота лестницы по вертикали	Габаритная ширина, внизу	Длина лестницы	Количество перекладин	Количество перекладин	Масса	Площадь	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
40274	1.2 m	0.47 m	1.22 m	4	2 × 4	4.4 kg	0,9 m × 0,47 m	2.5 m	1.220 mm × 470 mm × 140 mm
40275	1.46 m	0.5 m	1.58 m	5	2 × 5	5.8 kg	1,07 m × 0,5 m	2.75 m	1.500 mm × 505 mm × 140 mm
40311	1.73 m	0.53 m	1.78 m	6	2 × 6	6.8 kg	1,25 m × 0,53 m	3 m	1.810 mm × 533 mm × 155 mm

Порядковый номер	Высота лестницы по вертикали	Габаритная ширина, внизу	Длина лестницы	Количество перекладин	Количество перекладин	Масса	Площадь	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
40277	1.99 m	0.57 m	2.06 m	7	2 × 7	7.3 kg	1,41 m × 0,57 m	3.25 m	2.080 mm × 570 mm × 155 mm
40312	2.3 m	0.59 m	2.34 m	8	2 × 8	9 kg	1,36 m × 0,59 m	3.55 m	2.363 mm × 593 mm × 155 mm
40313	2.83 m	0.65 m	2.9 m	10	2 × 10	11.1 kg	1,65 m × 0,65 m	4.05 m	2.922 mm × 653 mm × 155 mm
40314	3.37 m	0.71 m	3.46 m	12	2 × 12	13.3 kg	1,94 m × 0,71 m	4.6 m	3.481 mm × 713 mm × 155 mm
40315	3.91 m	0.77 m	4.02 m	14	2 × 14	17.2 kg	2,23 m × 0,77 m	5.1 m	4.041 mm × 773 mm × 163 mm
40316	4.45 m	0.83 m	4.58 m	16	2 × 16	21.2 kg	2,52 m × 0,83 m	5.65 m	4.600 mm × 833 mm × 183 mm
40320	5 m	0.89 m	5.14 m	18	2 × 18	25.6 kg	2,83 m × 0,89 m	6.15 m	5.160 mm × 893 mm × 185 mm
40317	5.54 m	0.95 m	5.7 m	20	2 × 20	29.8 kg	3,12 m × 0,95 m	6.7 m	5.720 mm × 953 mm × 185 mm