
EFA B

Для универсального использования в условиях электротехнического или химического производства, а также для работ под напряжением.





Описание товара

- Для универсального использования в условиях электротехнического или химического производства, а также для работ под напряжением.
- Стойки и перекладины из усиленной стекловолокном пластмассы для повышенной химической устойчивости.
- Стеклопластиковая лестница, сертифицированная по DIN 53 387 и 53 453, (ресурс прочности 10 лет).
- Соответствие стандарту DIN IEC 78/221 A/CD, категория 1/30 KV.
- Подходят для работ под напряжением (1000 B~, 1500 B=).
- Стойки и ступени (30 x 30 мм) из химически стойкого стеклопластика.
- Прочные перлоновые стяжные ремни.
- Сменные противоскользящие пластиковые башмаки на стойках.

Подсказки и особенности

Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

Особенности продукта

Высота стойки: 58 mm
Гарантия: 10 лет
Глубина ступени: 30 mm
Материал: Стеклопластик
Нагрузка: max. 150 kg
Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 265 mm
Стандарты: EN 131 professional
Стяжка-перемычка: Ремень
Тип перекладин и ступеней: рифленые

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота лестницы по вертикали	Габаритная ширина, внизу	Длина лестницы	Количество перекладин	Количество перекладин	Масса	Площадь
41261	1.27 m	0.48 m	1.32 m	4	2 × 4	7.5 kg	1,08 m × 0,48 m
41256	1.82 m	0.54 m	1.88 m	6	2 × 6	10.5 kg	1,31 m × 0,54 m
41257	2.35 m	0.6 m	2.44 m	8	2 × 8	13.8 kg	1,66 m × 0,6 m
41258	2.89 m	0.65 m	3 m	10	2 × 10	17 kg	2,01 m × 0,66 m
41260	3.95 m	0.77 m	4.12 m	14	2 × 14	24.6 kg	2,7 m × 0,78 m

Порядковый номер	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
41261	2.6 m	1.350 mm × 480 mm × 162 mm
41256	3.1 m	1.900 mm × 540 mm × 162 mm
41257	3.65 m	2.460 mm × 600 mm × 162 mm
41258	4.15 m	3.000 mm × 660 mm × 160 mm
41260	5.2 m	4.150 mm × 770 mm × 160 mm