



## Мачтовая настенная лестница

Безопасная и эффективная работа на мачтах при различных высотах благодаря быстрому монтажу и надежной защите при подъеме.

### Описание товара

- Максимальная безопасность труда за счет лестницы с двойной стойкой и встроенной системой для страховки подъема.
- Широкая защита от падения обеспечивает постоянную безопасность даже во время сборки.
- Широкие перекладины глубиной 30 мм для оптимальной устойчивости при подъеме и спуске.
- Износостойкое крепление на мачте благодаря специальному захвату (плетеное полотно и мачтовые скобы с накладной колодкой).
- Для мачт высотой до 20,00 м и диаметром от 140 до 1000 мм.
- Время установки (время подготовки мачты) для мачты длиной 15,00 м лежит в пределах ок. 10 минут.
- Максимальная общая нагрузка 150 кг на лестничную систему/комплект.
- Бегунок ZAST-OPTIFLEX можно приобрести дополнительно, № для заказа 47588.
- Перекладины надежно соединены со стойками путем высококачественной завальцовки по технологии ZARGES.
- Конструкция с двойной стойкой делает возможной легкую транспортировку, штабелирование и хранение модулей.

### Особенности продукта

Высота стойки: 58 mm  
Глубина ступени: 30 mm  
Материал: Алюминий  
Нагрузка: max. 150 kg  
Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 280 mm  
Соединение перекладин, ступеней и стоек: с отбортовкой  
Тип перекладин и ступеней: рифленные  
нанесение покрытия: натур.

### Варианты продукта



### Подсказки и особенности

Бегунок ZAST-OPTIFLEX можно приобрести дополнительно, № для заказа 47588.



<b>Порядковый номер</b>	<b>Длина лестницы</b>	<b>Количество перекладин</b>	<b>Комбинация</b>	<b>Масса</b>	<b>Размеры перевозимого груза</b>
41916	3.52 m	12	Нижняя секция	14 kg	3.620 mm × 505 mm × 145 mm
41917	2.85 m	10	Средняя секция	12 kg	2.950 mm × 505 mm × 145 mm
41918	2.8 m	10	Верхняя секция	12 kg	2.970 mm × 505 mm × 145 mm