Страховочный крюк по стандарту DIN EN 517



Описание товара

- Для крепления требуются как минимум 2 потолочных крюка, расположенных со смещением. Для лестницы длиной до 4,20 м требуются 2 несущих потолочных крюка.
- Для каждой последующей секции длиной 2,00 или 2,80 м берется еще по одному крюку. Для секции длиной 4,20 м требуются два таких дополнительных крюка.

Особенности продукта

Гарантия: Missing translation
Исполнение: для черепицы

Подсказки и особенности

Несущие страховочные крюки крепятся на стропилах по центру. Минимальное сечение стропил: 60 x 80 мм.

Варианты продукта

Порядковый номер	Масса	Материал	Размеры перевозимого груза	Цвет
40969	1.2 kg	Оцинкованная сталь	450 mm × 210 mm × 30 mm	Оцинкованная сталь
40490	1.1 kg	Сталь с порошковым напылением	430 mm × 200 mm × 30 mm	медно-коричневый
40970	1.2 kg	Сталь с порошковым напылением	450 mm × 210 mm × 30 mm	Кирпично-красный
40967	1.2 kg	Сталь с порошковым напылением	450 mm × 210 mm × 30 mm	коричневый
41399	1.2 kg	Сталь с порошковым напылением	450 mm × 200 mm × 30 mm	Антрацитово-серый
41386	1 kg	Оцинкованная сталь	430 mm × 190 mm × 30 mm	Оцинкованная сталь
40492	1.2 kg	Сталь с порошковым напылением	430 mm × 200 mm × 30 mm	медно-коричневый
41387	1 kg	Сталь с порошковым напылением	420 mm × 200 mm × 30 mm	Кирпично-красный
41388	1 kg	Сталь с порошковым напылением	430 mm × 190 mm × 30 mm	коричневый
41389	1 kg	Сталь с порошковым напылением	430 mm × 190 mm × 30 mm	Антрацитово-серый

ZARGES GmbH
Zargesstraße 7
D-82362 Weilheim
Tel: +49 (0)881-687-0
Fax: +49 (0)881-687-0
www.zarges.com
international-sales@zarges.de