



## Plazatec P

Основательный вариант лестницы компактных размеров в сложенном состоянии, с рифленой поверхностью из листового металла для устойчивого положения.

### Описание товара

- Большая площадка: 230 x 360 мм.
- Ступеньки для безопасной и удобной опоры, с рифленым листовым настилом.
- Очень компактные размеры в сложенном состоянии.
- Стремянки с 3 ступенями комплектуются за дополнительную плату страховочной дугой с практичным лотком для инструмента. У стремянок с 4 и 5 ступенями дуга с лотком, а также ролики на опоре входят в стандартную комплектацию.
- Пластиковые наконечники в основании стоек.
- Стойки из прессованного алюминиевого профиля.



### Особенности продукта

Высота стойки: 70 mm  
 Глубина ступени: 230 mm  
 Длина площадки: 230 mm  
 Лоток: Пластик  
 Материал: Алюминий  
 Нагрузка: max. 150 kg  
 Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 250 mm  
 Тип изделия: Безопасная стремянка  
 Тип перекладин и ступеней: рифленые  
 Ширина площадки: 360 mm  
 нанесение покрытия: натур.

### Подсказки и особенности

Компактные размеры груза для транспортировки и хранения.  
 Соответствует стандарту EN 14183.

### Варианты продукта

Порядковый номер	Высота площадки	Габаритная ширина, внизу	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза	Страховочная дуга
41673	0.7 m	0.56 m	3	6.6 kg	2.7 m	1.140 mm × 570 mm × 80 mm	Нет
41683	0.7 m	0.56 m	3	8.4 kg	2.7 m	1.150 mm × 580 mm × 130 mm	Да
41684	0.9 m	0.57 m	4	10.6	2.9 m	1.460 mm ×	Да



Порядковый номер	Высота площадки	Габаритная ширина, внизу	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза	Страховочная дуга
				kg		590 mm × 130 mm	
41685	1.15 m	0.6 m	5	12.8 kg	3.15 m	1.770 mm × 610 mm × 130 mm	Да