

Plazastep P

Гибкая альтернатива для устойчивости положения и оптимального соотношения цены и качества.

Описание товара

- Очень компактные размеры в сложенном состоянии.
- Ступени 205 x 360 мм из легкого металлического сплава обеспечивают устойчивость и комфорт.
- Стремянки с 3 ступенями комплектуются за дополнительную плату страховочной дугой с практичным лотком для инструмента. У стремянок с 4 и 5 ступенями дуга с лотком, а также ролики на опоре входят в стандартную комплектацию.
- № для заказа 41493 und 41494 оснащены в серийном исполнении роликами для удобства перемещения лестницы.
- Пластиковые наконечники в основании стоек.



Подсказки и особенности

Компактные размеры груза для транспортировки и хранения.

Особенности продукта

Глубина ступени: 205 mm
 Длина (подмость): 205 mm
 Лоток: Пластик
 Нагрузка: max. 150 kg
 Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 220 mm
 Тип изделия: Безопасная стремянка
 Тип перекладин и ступеней: рифленные
 Ширина площадки: 360 mm

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота площадки	Габаритная ширина, внизу	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза	Страховочная дуга
41490	0.44 m	0.55 m	2	4.7 kg	2.45 m	770 mm × 530 mm × 70 mm	нет
41491	0.66 m	0.57 m	3	7 kg	2.65 m	1.080 mm × 550 mm × 70 mm	нет
41493	0.66 m	0.57 m	3	8.5 kg	2.65 m	1.070 mm × 550 mm × 110 mm	да
41494	0.88 m	0.59 m	4	10.5	2.9 m	1.380 mm × 575	да

Порядковый номер	Высота площадки	Габаритная ширина, внизу	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза	Страховочная дуга
				kg		mm × 115 mm	
41495	1.1 m	0.6 m	5	13 kg	3.1 m	1.710 mm × 630 mm × 140 mm	да