



# Односторонний передвижной трап с легкосплавными ступенями и площадкой

Безопасное и легкое решение для гибкости в работе: удобный подъем устойчивое положение благодаря четырем подпружиненным роликам и легкость в обращении.

## Описание товара

- Безопасное и легкое решение для гибкости в работе: удобный подъем устойчивое положение благодаря четырем подпружиненным роликам и легкость в обращении.
- Простой и быстрый монтаж благодаря применению новых соединительных элементов.
- Мобильность и быстрая готовность к использованию благодаря четырем подпружиненным поворотным роликом (два из них снабжены фиксаторами).
- Максимальная безопасность благодаря ограждению платформы с трех сторон, высотой 1,00 м
- Удобный подъем благодаря ступеням глубиной 200 мм.
- Рабочая площадка 600 x 800 мм.
- Максимальная нагрузка 150 кг.



## Подсказки и особенности

Поручень с обеих сторон согласно DIN EN 131-7 на участках подъема (дополнительная комплектация). Соответствует стандарту EN 131-7.

## Особенности продукта

Высота перил: 1000 mm  
Гарантия: 10 лет  
Глубина ступени: 200 mm  
Длина площадки: 800 mm  
Материал: Алюминий  
Нагрузка: max. 150 kg  
Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 240 mm  
Соединение перекладин, ступеней и стоек: сварное крепление  
Стандарты: EN 131-7  
Тип перекладин и ступеней: рифленые  
Ширина площадки: 600 mm  
нанесение покрытия: натуральный

## Варианты продукта



Порядковый номер	Высота площадки	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Масса	Площадь	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
41971	0.72 m	3	28.5 kg	0,77 m × 1,27 m	2.7 m	1.180 mm × 820 mm × 330 mm
41972	0.96 m	4	31.8 kg	0,82 m × 1,45 m	2.95 m	1.350 mm × 820 mm × 400 mm
41973	1.2 m	5	35 kg	0,87 m × 1,63 m	3.2 m	1.380 mm × 950 mm × 420 mm
41974	1.44 m	6	38.4 kg	0,93 m × 1,81 m	3.45 m	1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm
41975	1.68 m	7	41.8 kg	0,98 m × 1,99 m	3.7 m	1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm
41976	1.92 m	8	45.6 kg	1,03 m × 2,17 m	3.9 m	2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm