

MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m

Модель передвижных подмостей для безопасного и быстрого монтажа благодаря опережающему монтажу ограждения, двухметровому расстоянию между платформами и меньшему количеству отдельных частей.

Описание товара

- Ширина вышки: 0,75 м; длина вышки: 1,80 м.
- Безопасный и быстрый монтаж и демонтаж благодаря заходящим вперед перилам (вместо обычных перил и диагональных связей) и площадок на расстоянии 2 м.
- Можно собрать до рабочей высоты от 3,85 м до макс. 13,20 м, используя серийные детали.
- Группа вышек 3 (нагрузка до 200 кг/м²) согласно DIN EN 1004, т.е. от 202 до макс. 286 кг в зависимости от длины платформы.
- Стандартные ролики: поворотные ролики 200 мм с винтовыми домкратами (42 917) для выравнивания с точностью до миллиметра.



Подсказки и особенности

Добавляя релевантные отдельные детали S-Plus можно дооснастить безопасное сооружение также для стандартных передвижных вышек Z 600 с консолями.

Особенности продукта

adjustable-castor-td: да
 diameter-rung-td-met: 50 mm
 diameter-stile-td-met: 50 mm
 scaffold-class-2-td: Missing translation
 type-claw-td: Missing translation
 width-scaffolding-td-met: 0.75 m
 Диаметр роликов: 200 mm
 Длина вышки: 1.8 m
 Длина площадки: 1.8 m
 Размер платформы: 0,6m × 1,8m
 Ширина площадки: 0.6 m

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота вышки	Высота площадки	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
52225	2.65 m	1.4 m	95.2 kg	3.4 m	2.100 mm × 900 mm × 400 mm
52235	3.75 m	2.5 m	117.8 kg	4.5 m	2.100 mm × 900 mm × 500 mm
52245	4.6 m	3.35 m	145.4	5.35 m	2.100 mm × 900 mm × 600



Порядковый номер	Высота вышки	Высота площадки	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
			kg		mm
52255	5.7 m	4.45 m	158.6 kg	6.45 m	2.100 mm × 900 mm × 700 mm
52265	6.55 m	5.3 m	186.2 kg	7.3 m	2.100 mm × 900 mm × 800 mm
52275	7.65 m	6.4 m	199.4 kg	8.4 m	2.100 mm × 900 mm × 900 mm
52285	8.5 m	7.25 m	234.6 kg	9.25 m	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm
52295	9.65 m	8.4 m	247.8 kg	10.4 m	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm
52305	10.45 m	9.2 m	275.4 kg	11.2 m	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm
52315	11.6 m	10.35 m	288.6 kg	12.35 m	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm
52325	12.45 m	11.2 m	316.2 kg	13.2 m	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm