



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m

Максимальная площадь рабочей поверхности, безопасное и быстрое возведение благодаря опережающему монтажу ограждений, малому расстоянию между платформами и уменьшенному количеству отдельных деталей.

Описание товара

- Ширина площадки 1,35 м. Длина площадки 2,50 м.
- Безопасный и быстрый монтаж и демонтаж благодаря заходящим вперед перилам (вместо обычных перил и диагональных связей) и площадок на расстоянии 2 м.
- Можно собрать до рабочей высоты от 3,85 м до макс. 13,20 м, используя серийные детали.
- Группа вышек 3 (нагрузка до 200 кг/м²) согласно DIN EN 1004.
- Стандартные ролики: поворотные ролики 200 мм с винтовыми домкратами (42 917) для выравнивания с точностью до миллиметра.



Подсказки и особенности

Добавляя релевантные отдельные детали S-Plus можно дооснастить безопасное сооружение также для стандартных передвижных вышек Z 600 с консолями.

Особенности продукта

Длина площадки: 2.5 m
Размер платформы: 1,2m × 2,5m
Ширина площадки: 1.2 m

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота вышки	Высота площадки	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
52426	2.65 m	1.4 m	110 kg	3.4 m	2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm
52436	3.75 m	2.5 m	141.8 kg	4.5 m	2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm
52446	4.6 m	3.35 m	218.4 kg	5.35 m	2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm
52456	5.7 m	4.45 m	236.2 kg	6.45 m	2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm
52466	6.55 m	5.3 m	292.8 kg	7.3 m	2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm
52476	7.65 m	6.4 m	319 kg	8.4 m	2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm
52486	8.5 m	7.25 m	375.6	9.25 m	2.800 mm × 1.500 mm ×



Порядковый номер	Высота вышки	Высота площадки	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
			kg		1.000 mm
52496	9.65 m	8.4 m	393.4 kg	10.4 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm
52506	10.45 m	9.2 m	450 kg	11.2 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm
52516	11.6 m	10.35 m	467.8 kg	12.35 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm
52526	12.45 m	11.2 m	524.4 kg	13.2 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm