CompactMaster S-PLUS 2T

Теперь эта популярная складная вышка предлагается с опережающим монтажом ограждений и расстоянием 2 м между платформами, что гарантирует быстрое и безопасное возведение.

Описание товара

- Ширина вышки: 0,85 или 1,45 м (нижняя часть вкл. шарнир); длина вышки: 1,80 м.
- Можно собрать до рабочей высоты от 3,75 м до макс. 13,55 м, используя серийные детали.
- Складной основной модуль для быстрого монтажа и демонтажа.
- Группа вышек 3 (нагрузка до 200 кг/м²) согласно DIN EN 1004.
- Стандартный вариант: направляющие ролики ø 150 мм с винтовыми домкратами (№ для заказа 42759) для компенсации высоты с точностью до миллиметра.

Особенности продукта

Гарантия: 10 лет
Диаметр стойки: 50 mm
Диаметр ступеней: 50 mm
Длина вышки: 1.8 m
Длина площадки: 1.8 m
Класс подмости: 3 (= 200 кг/м2)
Проходит сквозь дверной проем.: нет
Размер платформы: 1,2m × 1,8m
Тип захвата: автомат.
Ширина вышки: 1.45 m
Ширина площадки: 1.2 m

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота вышки	Высота площадки	Диаметр роликов	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза	Ролики с домкратным элементом
53400	1.65 m	0.95 m	125 mm	52.8 kg	2.95 m	0 mm × 0 mm × 0 mm	нет
53199	3 m	1.75 m	150 mm	108.1 kg	3.75 m	0 mm0 mm0 mm	да
53221	3.85 m	2.6 m	150 mm	161.4 kg	4.6 m	0 mm0 mm0 mm	да
53231	4.95 m	3.7 m	150 mm	189.4 kg	5.7 m	0 mm0 mm0 mm	да
53241	5.8 m	4.55 m	150 mm	225 kg	6.55 m	0 mm0 mm0 mm	да
53251	6.9 m	5.65 m	150 mm	250.7 kg	7.65 m	0 mm0 mm0 mm	да
53261	7.75 m	6.5 m	150 mm	284 kg	8.5 m	0 mm0 mm0 mm	да
53271	8.9 m	7.6 m	150 mm	312 kg	9.6 m	0 mm0 mm0 mm	да
53281	9.7 m	8.4 m	150 mm	345.3 kg	10.45 m	0 mm0 mm0 mm	да
53291	10.85 m	9.6 m	150 mm	373.3 kg	11.6 m	0 mm0 mm0 mm	да
53201	11.7 m	10.4 m	150 mm	406.6 kg	12.4 m	0 mm0 mm0 mm	да

Порядковый номер	Высота вышки	Высота площадки	Диаметр роликов	Масса	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза	Ролики с домкратным элементом
53211	12.8 m	11.55 m	150 mm	434.6 kg	13.55 m	0 mm0 mm0 mm	да