



## CompactMaster S-PLUS 2T

Теперь эта популярная складная вышка предлагается с опережающим монтажом ограждений и расстоянием 2 м между платформами, что гарантирует быстрое и безопасное возведение.

### Описание товара

- Ширина вышки: 0,85 или 1,45 м (нижняя часть вкл. шарнир); длина вышки: 1,80 м.
- Можно собрать до рабочей высоты от 3,75 м до макс. 13,55 м, используя серийные детали.
- Складной основной модуль для быстрого монтажа и демонтажа.
- Группа вышек 3 (нагрузка до 200 кг/м<sup>2</sup>) согласно DIN EN 1004.
- Стандартный вариант: направляющие ролики  $\phi$  150 мм с винтовыми домкратами (№ для заказа 42759) для компенсации высоты с точностью до миллиметра.



### Особенности продукта

Диаметр роликов: 150 mm  
 Диаметр стойки: 50 mm  
 Диаметр ступеней: 50 mm  
 Длина вышки: 1.8 m  
 Длина площадки: 1.8 m  
 Класс подмости: 3 (= 200 кг/м<sup>2</sup>)  
 Размер платформы: 1,2m × 1,8m  
 Размеры перевозимого груза: 0 mm0 mm0 mm  
 Ролики с домкратным элементом: да  
 Тип захвата: автомат.  
 Ширина вышки: 1.45 m  
 Ширина площадки: 1.2 m

### Варианты продукта

Порядковый номер	Высота вышки	Высота площадки	Масса	Рабочая высота
53199	3 m	1.75 m	108.1 kg	3.75 m
53221	3.85 m	2.6 m	161.4 kg	4.6 m
53231	4.95 m	3.7 m	189.4 kg	5.7 m
53241	5.8 m	4.55 m	225 kg	6.55 m
53251	6.9 m	5.65 m	250.7 kg	7.65 m
53261	7.75 m	6.5 m	284 kg	8.5 m
53271	8.9 m	7.6 m	312 kg	9.6 m



<b>Порядковый номер</b>	<b>Высота вышки</b>	<b>Высота площадки</b>	<b>Масса</b>	<b>Рабочая высота</b>
53281	9.7 m	8.4 m	345.3 kg	10.45 m
53291	10.85 m	9.6 m	373.3 kg	11.6 m
53201	11.7 m	10.4 m	406.6 kg	12.4 m
53211	12.8 m	11.55 m	434.6 kg	13.55 m