CompactMaster S-PLUS 2T - 53211

Теперь эта популярная складная вышка предлагается с опережающим монтажом ограждений и расстоянием 2 м между платформами, что гарантирует быстрое и безопасное возведение.



Описание товара

- Ширина вышки: 0,85 или 1,45 м (нижняя часть вкл. шарнир); длина вышки: 1,80 м.
- Можно собрать до рабочей высоты от 3,75 м до макс. 13,55 м, используя серийные детали.
- Складной основной модуль для быстрого монтажа и демонтажа.
- Группа вышек 3 (нагрузка до 200 кг/м²) согласно DIN EN 1004.
- Стандартный вариант: направляющие ролики ϕ 150 мм с винтовыми домкратами (№ для заказа 42759) для компенсации высоты с точностью до миллиметра.

Особенности продукта

Высота вышки: 12.8 m
Высота площадки: 11.55 m
Гарантия: 10 лет
Диаметр роликов: 150 mm
Диаметр стойки: 50 mm
Диаметр ступеней: 50 mm
Длина вышки: 1.8 m
Длина площадки: 1.8 m
Класс подмости: 3 (= 200 кг/м2)
Масса: 434.6 kg
Рабочая высота: 13.55 m
Размер платформы: 1,2m × 1,8m
Размеры перевозимого груза: 0 mm0 mm0 mm
Ролики с домкратным элементом: да
Тип захвата: автомат.
Ширина вышки: 1.45 m
Ширина площадки: 1.2 m

Аксессуары и запчасти

Образ	Порядковый номер	название	Тип
	820688	Автоматически стопорящийся стальной шарнир	Запасная часть

ZARGES GmbH
Zargesstraße 7
D-82362 Weilheim
Tel: +49 (0)881-687-0
Fax: +49 (0)881-687-0
www.zarges.com
international-sales@zarges.de

Образ	Порядковый номер	название	Тип
	800172	Пружинный фиксатор для вышек	Запасная часть