




Односекционные настенные лестницы, высота подъема до 10 м, оцинкованная сталь

Стационарный доступ к зданиям и машинам на высоте до 10 м, также может использоваться и сертифицировано как путь эвакуации.

Описание товара

- Для стационарного монтажа по месту в зданиях, либо для техобслуживания согласно стандарту DIN 18 799-1, либо в качестве системы эвакуационных лестниц согласно стандарту DIN 14 094-1, либо для доступа к машинам согласно стандарту DIN EN ISO 14 122-4.
- Решетка для защиты спины как средство безопасности, используется согласно любому стандарту.
- Рейка для защиты при подъеме согл. DIN EN 353-1, по стандартам DIN 18 799-1 и DIN EN ISO 14 122-4, также при высоте подъема свыше 10 м как односторонняя лестница для подъема.
- Ширина лестницы: 520 мм.
- Стенное крепление с различными расстояниями от стены, до 600 мм по выбору.
- Расстояние между настенными креплениями составляет не более 2,00 м. Каждая лестничная секция закрепляется с помощью не менее двух настенных креплений.
- Шкафы для предохранителей, блокировка проходов, а также площадки можно выбирать по требованию.
- Нестандартные лестницы изготавливаются на заказ.



к продукту

Подсказки и особенности

Дюбели и винты для крепления к стене в комплект поставки не входят.

Приведенные ниже двухступенчатые цены на оборудование рассчитаны следующим образом: настенное крепление U-образной формы, 200 мм жесткие, с обеих сторон прямые тетивы на выходных участках, включая решетчатую защиту спины согласно \ DIN 18 799-1. Если ваши требования отличаются, просим воспользоваться нашей системой планирования стремянок.

Особенности продукта

Материал: Нержавеющая сталь V4A (1.4571)

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота подъема	Длина лестницы, вкл. стойку-поручень
58348	4.8 m	5.9 m
58357	5.6 m	6.7 m



Порядковый номер	Высота подъема	Длина лестницы, вкл. стойку-поручень
58365	6.5 m	7.6 m
58374	7.4 m	8.5 m
58385	8.5 m	9.6 m
58396	9.6 m	10.7 m