Односекционные настенные лестницы, высота подъема до 10 м, оцинкованная сталь - 58357

Стациponарный доступ к зданиям и машинам на высоте до 10 м, также может использоваться и сертифицировано как путь эвакуации.



Описание товара

- Для стационарного монтажа по месту в зданиях, либо для техобслуживания согласно стандарту DIN 18 799-1, либо в качестве системы эвакуационных лестниц согласно стандарту DIN 14 094-1, либо для доступа к машинам согласно стандарту DIN EN ISO 14 122-4.
- Решетка для защиты спины как средство безопасности, используется согласно любому стандарту.
- Рейка для защиты при подъеме согл. DIN EN 353-1, по стандартам DIN 18 799-1 и DIN EN ISO 14 122-4, также при высоте подъема свыше 10 м как одноходовая лестница для подъема.
- Ширина лестницы: 520 мм.
- Стенное крепление с различными расстояниями от стены, до 600 мм по выбору.
- Расстояние между настенными креплениями составляет не более 2,00 м. Каждая лестничная секция закрепляется с помощью не менее двух настенных креплений.
- Шкафы для предохранителей, блокировка проходов, а также площадки можно выбирать по требованию.
- Нестандартные лестницы изготавливаются на заказ.

Особенности продукта

Высота подъема: 5.6 m
Гарантия: 10 лет
Длина лестницы, вкл. стойку-поручень: 6.7 m
Материал: Оцинкованная сталь

Подсказки и особенности

Дюбели и винты для крепления к стене в комплект поставки не входят.
Приведенные ниже двухступенчатые цены на оборудование рассчитаны следующим образом: настенное крепление U-образной формы, 200 мм жесткие, с обеих сторон прямые тетивы на выходных участках, включая решетчатую защиту спины согласно\ DIN 18 799-1. Если ваши требования отличаются, просим воспользоваться нашей системой планирования стремянок.

Аксессуары и запчасти

Образ	Порядковый номер	название	Тип