



Многосекционные настенные лестницы, необработанный алюминий

Многоходовой вариант доступа в здание и к машинам через переходную платформу.

Описание товара

- Для стационарного монтажа согласно стандартам BGV D 36 и DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 и EN ISO 14 122-4.
- Настенные лестницы с ограждающим кожухом по BGV D 36. Соответствие стандартам DIN 14 094 и 18 799 в части 1.
- Ширина лестницы: 520 мм.
- Стенное крепление с различными расстояниями от стены, до 600 мм по выбору.
- Расстояние между настенными креплениями составляет не более 2,00 м. Каждая лестничная секция закрепляется с помощью не менее двух настенных креплений.
- Шкафы для предохранителей, блокировка проходов, а также площадки можно выбирать по требованию.
- Нестандартные лестницы изготавливаются на заказ.

Особенности продукта

Материал: Алюминий, натуральный

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота подъема	Длина лестницы, вкл. стойку-поручень
58607	10.7 m	11.8 m
58618	11.8 m	12.9 m
58626	12.6 m	13.7 m
58638	13.8 m	14.9 m
58649	14.9 m	16 m
58657	15.7 m	16.8 m
58668	16.8 m	17.9 m
58680	18 m	19.1 m



Подсказки и особенности

Дюбели и винты для крепления к стене в комплект поставки не входят. Приведенные ниже двухступенчатые цены на оборудование рассчитаны следующим образом: настенное крепление U-образной формы, 200 мм жесткие, с обеих сторон прямые тетивы на выходных участках, переходная платформа, включая решетчатую защиту спины согласно \ DIN 18 799-1. Если ваши требования отличаются, просим воспользоваться нашей системой планирования стремянок.



Порядковый номер	Высота подъема	Длина лестницы, вкл. стойку-поручень
58691	19.1 m	20.2 m