Трап

Стационарный доступ к зданиям и машинному оборудованию.





Описание товара

- Различные угла наклона: 45° для удобного подъема или 60° в условиях ограниченного пространства.
- Ширина ступеней: 600, 800 или 1000 мм.
- В стандартной комплектации ступени и платформа имеют покрытие из рифленого алюминия (R10). Прочие варианты: стальная решетка (R12) и перфорированный стальной лист (R13) для повышенной защиты от скольжения.
- Максимальная универсальность благодаря возможности демонтажа поручней и перил без применения инструментов.
- Стойки из высокопрочных алюминиевых прессованных профилей с винтовыми каналами для различных вариантов монтажа.
- Быстрый и простой монтаж благодаря системе соединителей ZARGES с высокой степенью предварительной сборки.
- Подвесные консоли, комплект крюков и уголков для съемного закрепления изделия.
- Пластмассовое покрытие напольного кронштейна для быстрого удаления изделия.
- Применимый стандарт: DIN EN ISO 14 122.

Особенности продукта

load-capacity-step-td: 150 kg
Гарантия: 10 лет
Нагрузка: max. 300 kg
Стандарты: EN ISO 14122

Подсказки и особенности

Согласно Закону о безопасности продукции (ProdSG) мы рекомендуем оснастить изделие поручнями с двух стороны, а в трапах с площадками и технических платформах следует предусмотреть ограждение по периметру (например, перила). Если эксплуатирующее предприятие не желает использовать поручни и перила, оно должно обеспечить другие типы защитного ограждения согласно предписаниям.
Применимый стандарт: DIN EN ISO 14 122.

Варианты продукта

Порядковый номер	Вынос	Высота по перпендикуляру	Кол-во ступеней	Наклон	Ширина ступени
40055244	1117 mm	1070 mm	5	45 °	600 mm
40055246	1547 mm	1500 mm	7	45 °	600 mm
40055248	1977 mm	1930 mm	9	45 °	600 mm
40055250	2435 mm	2360 mm	11	45 °	600 mm
40055252	2865 mm	2790 mm	13	45 °	600 mm
40055254	3295 mm	3220 mm	15	45 °	600 mm
40055256	3725 mm	3650 mm	17	45 °	600 mm
40055258	4155 mm	4080 mm	19	45 °	600 mm
40055264	1117 mm	1070 mm	5	45 °	800 mm

Порядковый номер	Вынос	Высота по перпендикуляру	Кол-во ступеней	Наклон	Ширина ступени
40055266	1547 mm	1500 mm	7	45 °	800 mm
40055268	1977 mm	1930 mm	9	45 °	800 mm
40055270	2435 mm	2360 mm	11	45 °	800 mm
40055272	2865 mm	2790 mm	13	45 °	800 mm
40055274	3295 mm	3220 mm	15	45 °	800 mm
40055276	3725 mm	3650 mm	17	45 °	800 mm
40055278	4155 mm	4080 mm	19	45 °	800 mm
40055344	1117 mm	1070 mm	5	45 °	1000 mm
40055346	1547 mm	1500 mm	7	45 °	1000 mm
40055348	1977 mm	1930 mm	9	45 °	1000 mm
40055350	2435 mm	2360 mm	11	45 °	1000 mm
40055352	2865 mm	2790 mm	13	45 °	1000 mm
40055354	3295 mm	3220 mm	15	45 °	1000 mm
40055356	3725 mm	3650 mm	17	45 °	1000 mm
40055358	4155 mm	4080 mm	19	45 °	1000 mm
40055204	793 mm	1250 mm	5	60 °	600 mm
40055206	1081 mm	1750 mm	7	60 °	600 mm
40055208	1370 mm	2250 mm	9	60 °	600 mm
40055210	1659 mm	2750 mm	11	60 °	600 mm
40055212	1947 mm	3250 mm	13	60 °	600 mm
40055214	2304 mm	3750 mm	15	60 °	600 mm
40055216	2593 mm	4250 mm	17	60 °	600 mm
40055218	2881 mm	4750 mm	19	60 °	600 mm
40055224	793 mm	1250 mm	5	60 °	800 mm
40055226	1081 mm	1750 mm	7	60 °	800 mm
40055228	1370 mm	2250 mm	9	60 °	800 mm
40055230	1659 mm	2750 mm	11	60 °	800 mm
40055232	1947 mm	3250 mm	13	60 °	800 mm
40055234	2304 mm	3750 mm	15	60 °	800 mm
40055236	2593 mm	4250 mm	17	60 °	800 mm
40055238	2881 mm	4750 mm	19	60 °	800 mm
40055324	793 mm	1250 mm	5	60 °	1000 mm
40055326	1081 mm	1750 mm	7	60 °	1000 mm
40055328	1370 mm	2250 mm	9	60 °	1000 mm
40055330	1659 mm	2750 mm	11	60 °	1000 mm
40055332	1947 mm	3250 mm	13	60 °	1000 mm
40055334	2304 mm	3750 mm	15	60 °	1000 mm
40055336	2593 mm	4250 mm	17	60 °	1000 mm
40055338	2881 mm	4750 mm	19	60 °	1000 mm