Лестничная площадка - 40855526

Компактная рабочая платформа с удобным подъемом. На выбор стационарное или передвижное исполнение (для быстрой смены места работы). Идеально подходит для длительных работ, в том числе с применением инструментов.







Описание товара

- Индивидуальная настройка длины платформы.
- Ходовой механизм также предлагается в токоотводящем исполнении.
- Возможность настройки с высотой по вертикали до 1500 мм (от 1000 мм используется поперечная траверса для придания прочности).
- Монтажные элементы: установка без роликов или в качестве стационарной рабочей подставки с напольными консолями.
- Индивидуальная конфигурация перильного ограждения платформы, варианты с поворотной дверцей или защитной калиткой.
- Максимальная универсальность благодаря возможности демонтажа поручней и перил без применения инструментов.
- Быстрый и простой монтаж благодаря системе соединителей ZARGES с высокой степенью предварительной сборки.

Особенности продукта

load-capacity-step-td: 150 kg
Вынос: 1351 mm
Высота по перпендикуляру: 800 mm
Гарантия: 10 лет
Длина площадки: 400 mm
Кол-во ступеней: 4
Нагрузка: max. 300 kg
Наклон: 45 °
Стандарты: EN ISO 14122
Ширина ступени: 800 mm

Подсказки и особенности

Согласно Закону о безопасности продукции (ProdSG) мы рекомендуем оснастить изделие поручнями с двух стороны, а в трапах с площадками и технических платформах следует предусмотреть ограждение по периметру (например, перила). Если эксплуатирующее предприятие не желает использовать поручни и перила, оно должно обеспечить другие типы защитного ограждения согласно предписаниям.
Применимый стандарт: DIN EN ISO 14 122.

Аксессуары и запчасти

Образ	Порядковый номер	название	Тип