Seventec RC S

Лестницы для оптимальной безопасности при работе вне помещений.





Описание товара

- Лестницы для оптимальной безопасности при работе вне помещений.
- Увеличенная глубина ступеней и перфорация для слива жидкостей (для областей применения, где присутствуют масла или повышенная влажность), а также профилирование для большей устойчивости.
- Светоотражающие полосы на стойках повышают безопасность в условиях плохой видимости.
- Ступени глубиной 85 мм с перфорацией для стока жидкостей и профилированной поверхностью для устойчивости.
- Большая рабочая площадка (380 x 260 мм) со встроенным шарнирным соединением.
- Оптимальная устойчивость благодаря складному металлическому соединению с обеих сторон.
- Практичный вместительный лоток для инструмента.
- Два встроенных крюка для ведер.
- Семиточечное соединение „ступень-стойка“ с опорным ребром посредине ступени.
- Приятная гладкая внешняя поверхность стоек.
- Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.

Особенности продукта

Высота стойки: 87 mm
Высота стойки: 87 mm
Высота стойки лестничной/опорной частей: 87mm / 87mm
Гарантия: 10 лет
Глубина ступени: 85 mm
Длина площадки: 260 mm
Лоток: Алюминий
Материал: Алюминий
Нагрузка: max. 150 kg
Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 218 mm
Соединение перекладин, ступеней и стоек: клепаный
Стандарты: EN 131 professional
Стяжка-перемычка: Жесткое соединение
Тип перекладин и ступеней: Уровень RC
Ширина площадки: 380 mm

Подсказки и особенности

Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

нанесение покрытия: натуральный

Варианты продукта

Порядковый номер	Высота лестницы по вертикали	Высота площадки	Габаритная ширина, внизу	Длина лестницы	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Масса	Площадь
40493	1.31 m	0.7 m	0.45 m	1.44 m	3	6.3 kg	0,71 m × 0,45 m
40494	1.54 m	0.9 m	0.47 m	1.67 m	4	7.9 kg	0,88 m × 0,48 m
40495	1.79 m	1.1 m	0.49 m	1.9 m	5	8.1 kg	1,05 m × 0,5 m

Порядковый номер	Рабочая высота	Размеры перевозимого груза
40493	2.7 m	1.450 mm × 460 mm × 250 mm
40494	2.9 m	1.680 mm × 490 mm × 250 mm
40495	3.1 m	1.910 mm × 510 mm × 250 mm