



Reachmaster S-PLUS 1T

Экономичная складная вышка с опережающим монтажом ограждений и расстоянием 2 м между платформами.

Описание товара

- Ширина вышки: 0,68 м; Длина вышки: 1,80 м.
- Безопасный и быстрый монтаж и демонтаж благодаря заходящим вперед перилам (вместо обычных перил и диагональных связей) и площадок на расстоянии 2 м.
- Рабочая высота от 4,55 до 9,85 м (в стандартной комплектации).
- Складной основной модуль для быстрого монтажа и демонтажа.
- Группа вышек 3 (нагрузка до 200 кг/м²) согласно DIN EN 1004.
- Стандартные ролики: 125 мм с цапфами (нерегулируемые) с резиновым покрытием.



Особенности продукта

Длина (подмость): 1.8 м
Размер платформы: 0,6м × 1,8м
Ширина площадки: 0.6 м

Варианты продукта

| Порядковый номер | Высота вышки | Высота площадки | Масса | Рабочая высота |
|------------------|--------------|-----------------|----------|----------------|
| 53743 | 3.9 m | 2.55 m | 75.9 kg | 4.55 m |
| 53744 | 5 m | 3.7 m | 127.7 kg | 5.7 m |
| 53745 | 5.85 m | 4.55 m | 132.3 kg | 6.55 m |
| 53746 | 7.15 m | 5.85 m | 183.1 kg | 7.85 m |
| 53747 | 8.05 m | 6.7 m | 190 kg | 8.7 m |
| 53748 | 8.9 m | 7.85 m | 223.9 kg | 9.85 m |