

Seventec L

De djupa stegen och 7-punktsförbindelsen mellan steg och stegsida skapar hög komfort, säker arbetsställning och extremt hög stabilitet.

Produktbeskrivning

- 85 mm djupa steg med halksäker räffling gör att man står stabilt.
- Greppvänliga och släta stegyttersidor.
- Yttre bredd: 400 mm.
- Lätt och bekväm att bära.
- Patenterad 7-punkts förbindelse mellan trappsteg och stegsida med avläggningshylla i mitten.
- Steg och stegsidor av extruderade aluminiumprofiler.
- Innerbredd: 360 mm.



Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg

Beläggning: natur

Förband mellan steg och stegsidor: nitad

Material: Aluminium

Produkttyp: Nitad anliggande trappstege

Stegdjupe: 85 mm

Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 218 mm

Stegpinne-/stegtyp: räfflad

Stegsidans höjd: 87 mm

Tips och specialfunktioner

Artikelnr 40384: i enlighet med DIN EN 131-1, med stegfot.

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktvarianter

Ordernummer	Antal steg	Arbetshöjd	Bredd stegfot	Steglängd	Transportdimensioner	Vikt
40378	8	3.05 m		2.08 m	2.090 mm × 400 mm × 90 mm	5.8 kg
40380	10	3.45 m		2.54 m	2.550 mm × 400 mm × 90 mm	7.2 kg
40382	12	3.9 m		2.99 m	3.010 mm × 400 mm × 90 mm	8.5 kg
40384	14	4.35 m	0.8 m	3.42 m	3.470 mm × 400 mm × 90 mm	11.4 kg