

Stella L

Den flexibla lösningen för många användningstyper:
bekväm uppstigning och säker arbetsställning tack vare extra bred steg.

Produktbeskrivning

- Den flexibla lösningen för många användningstyper: bekväm uppstigning och säker arbetsställning tack vare extra bred steg.
- Väldigt lätt och ytterst stabil.
- Även tillgänglig som hyllstege.
- Stegpinnarnas djup 30 mm.
- Yttre bredd: 490 mm.
- Utbytbara glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för halsäker stabilitet.
- Förbindelse stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES.
- Stegpinnar och stegsida av strängpressad aluminiumprofil.



till produkten



Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
Beläggning: Missing translation
Förband mellan steg och stegsidor: Missing translation
Garanti: Missing translation
Material: Aluminium
Stegdjup: 30 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 270 mm
Stegpinne-/stegtyp: räfflad
Tillämpad standard: EN 131 professional

Tips och specialfunktioner

Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktvarianter

Ordernum mer	Antal stegpinnar	Arbetshöjd	Bredd stegfot	Steglängd	Stegsidans höjd	Transportdimensioner	Vikt
41511	6	2.8 m		1.93 m	58 mm	1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.7 kg
41512	8	3.35 m		2.49 m	58 mm	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	4.7 kg
41513	10	3.9 m	0.8 m	3.05 m	58 mm	3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm	7.2 kg
41514	12	4.4 m	0.89 m	3.61 m	58 mm	3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm	8.1 kg
41515	14	4.95 m	0.99 m	4.17 m	68 mm	4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm	9.3 kg
41516	16	5.5 m	0.99 m	4.73 m	68 mm	4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm	10.5 kg
41510	18	6.05 m	1.09 m	5.29 m	73 mm	5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm	11.9 kg
41517	20	6.6 m	1.09 m	5.86 m	73 mm	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm	13.2 kg
41518	24	7.7 m	1.2 m	6.98 m	85 mm	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm	16 kg