

EFA L

Anliggande säkerhetsstege för snabb användning i kemisk eller elektrisk miljö.

Produktbeskrivning

- Anliggande säkerhetsstege för snabb användning i kemisk eller elektrisk miljö.
- Stegsida och stegpinnar av glasfiberförstärkt plast för hög hållbarhet.
- Uppfyller högsäkerhetskraven för stegar av isolerande material i enlighet med DIN EN 61478 respektive VDE 0682, avsnitt 6.5, kategori 1/30 KV.
- Godkänd för arbeten med elektrisk spänning (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Stegsida och stegpinnar (30 mm x 30 mm) av glasfiberarmerad polyester för hög kemisk hållbarhet.
- Åldringsbeständig i enlighet med SS EN ISO 4892-2.
- Yttre bredd: 420 mm – extra stabilitet.



till produkten



Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
 Garanti: Missing translation
 Material: GFK
 Stegdjup: 30 mm
 Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 265 mm
 Stegpinne-/stegtyp: räfflad
 Tillämpad standard: EN 131 professional

Tips och specialfunktioner

Artikelnr 41255: i enlighet med SS EN 131-1, med stegfot.
 Uppfyller standarden SS-EN 131 professionell.

Produktvarianter

Ordernum mer	Antal stegpinnar	Arbetshöjd	Bredd stegfot	Steglängd	Stegsidans höjd	Transportdimensioner	Vikt
41251	6	2.8 m		1.92 m	58 mm	1.924 mm × 430 mm × 70 mm	5.6 kg
41253	10	3.85 m		2.993 m	58 mm	3.044 mm × 430 mm × 70 mm	8.6 kg
41255	14	4.95 m	0.9 m	4.16 m	73 mm	4.164 mm × 430 mm × 70 mm	12.4 kg